ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - CZĘŚĆ NOWOPROJEKTOWANA

OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14	
SCHEMAT SKALA 1: 100																													
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	S_o	130		100		100		100		90		177		280		100		280		157		100		100		100		130	
	H_o	210		205		205		205		205		250		239		205		250		250		205		205		205		205	
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S_c	120		90		90		90		80		90		90		90		90		90		90		90		90		120	
	H_c	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200	
CECHY		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICA	szt.	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1
PARTER	szt.	-	1	1	-	2	6	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I PIĘTRO	szt.	-	-	-	-	1	8	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODDASZE	szt.	-	-	-	-	4	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ŁĄCZNA ILOŚĆ	szt.	1		1		22		14		9		1		1		1		1		1		1		1		3		1	
UWAGI:		drzwi antywłamaniowe wewnętrzne RC4, pełne, Rw 44 dB, łatwozmywalne, stalowe, trzy zawiasy stalowe łożyskowe, trzy bolce antywyważeniowe, zamek klamkowy ryglujący góra, dół i bok, zapadkowy kl. "7", "C", zamek dodatkowy klasy "7", wkładka klasy "C" ościeżnica stalowa, samozamykacz DRZWI EI30 SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU DOBRAĆ DO WYBRANEGO TYPU DRZWI		drzwi wewnętrzne łazienkowe, łatwozmywalne, z HPL, u dołu nacięcie wentylacyjne o pow. min. 0,022 m², trzy zawiasy, ościeżnica stalowa		drzwi wewnętrzne biurowe, Rw 37 dB rama z klejonki z drewna iglastego, obłożona płytą HDF, trzy zawiasy wzmocnione obiektowe, zamek wpuszczany zapadkowy patentowy, ościeżnica metalowa katowa z balchy stalowej obustronnie ocynkowanej gr. min. 1,5 mm, oklejna CPL HQ 0,7 w kolorze jasny beton (np. PORAT lub DRE - dopuszcza się zastosowanie drzwi innej marki referencyjnej o nie gorszych parametrach technicznych) zestaw do plombowania		drzwi wewnętrzne łazienkowe, łatwozmywalne, łatwozmywalne, z HPL, u dołu nacięcie wentylacyjne o pow. min. 0,022 m², trzy zawiasy, ościeżnica stalowa		drzwi wewnętrzne łazienkowe, łatwozmywalne, łatwozmywalne, z HPL, u dołu nacięcie wentylacyjne o pow. min. 0,022 m², trzy zawiasy, ościeżnica stalowa		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, witryna szklona szklem bezpiecznym		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, witryna szklona szklem bezpiecznym DRZWI EI30 WITRYNA EI60		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, DRZWI DYMOSZCZELNE SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU DOBRAĆ DO WYBRANEGO TYPU DRZWI		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, witryna szklona szklem bezpiecznym DRZWI EI30 WITRYNA EI60		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, witryna szklona szklem bezpiecznym DRZWI EI30 WITRYNA EI60		drzwi wewnętrzne pełne, wzmocnione stalowe, laminowane szare, trzy zawiasy, samozamykacz, DRZWI EI30		drzwi wewnętrzne pełne, wzmocnione stalowe, laminowane szare, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, DRZWI EI30		drzwi wewnętrzne łazienkowe, łatwozmywalne, z HPL, trzy zawiasy, ościeżnica stalowa		drzwi wewnętrzne łazienkowe, łatwozmywalne, z HPL, trzy zawiasy, ościeżnica stalowa	
		klamki, szyldy, pochwyty, okucia stalowe chromowane																											

STOLARKĘ DRZWIOWĄ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ.

WSZYSTKIE DRZWI OBJĘTE SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU (ZGODNIE Z PROJEKTEM TELETECHNICZNYM KONTROLI DOSTĘPU):
- BLOKOWANE SĄ ZWORĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ
- WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE

KOLOR STOLARKI:
- STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE SZARYM RAL 7040 LUB ZBLIŻONYM
-WSZYSTKIE DRZWI PEŁNE STOSOWAĆ JEDNEGO PRODUCENTA Z WYBRANEJ LINII STYLISTYCZNEJ
- WSZYSTKIE DRZWI W KONSTRUKCJI AL STOSOWAĆ JEDNEGO PRODUCENTA Z WYBRANEJ LINII STYLISTYCZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
CZĘŚĆ NOWOPROJEKTOWANA
SKALA 1:100

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

taros

nr archiwalny 2018/05

temat: Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim

adres: ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański, dz. nr ew. 22/40 i 25/2

rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - CZĘŚĆ NOWOPROJEKTOWANA

zespół projektowy:	arch. Tadeusz Rostkowski arch. Przemysław Grzelak	GT-NB-63/105/76 w specjalności architektonicznej	
sprawdzająca:	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
06.2018 r.	FAZA: architektura	skala 1:100	A-15