








ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ K1															
OZNACZENIE		K1-1		K1-2		K1-3		K1-4		K1-5		K1-6		K1-7	
SCHEMAT SKALA 1: 100															
		EIs30SM		DdSM		EIs30SM		EIs30SM		EIs30SM		EIs30SM		EIs30SM	
		220		220		220		220		220		220		220	
		68		90		68		226		45		90		90	
		50		50		50		50		50		50		50	
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU W MURZE		S _o	100	100	120	226	100	145	200						
		H _o	205	205	225	270	205	270	270						
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻY		S _c	90	90	110	90	90	90	90						
		H _c	200	200	220	220	200	220	220						
CECHY			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
PIWNICA		szt.	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
PARTER		szt.	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
I PIĘTRO		szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
PODDASZE		szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ŁĄCZNA ILOŚĆ		szt.	2		1		1		1		1		1		
UWAGI:		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, DRZWI EI30		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, DRZWI DYMOSZCZELNE		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, DRZWI EI30		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, DRZWI EI30 WITRYNA EI60		drzwi wewnętrzne pełne, wzmocnione stalowe, laminowane szare, trzy zawiasy, samozamykacz, DRZWI EI30		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, DRZWI EI30 WITRYNA EI60		drzwi wewnętrzne wzmocnione w ramach AL, trzy zawiasy, przeszklenie - szkło bezpieczne, samozamykacz, DRZWI EI30 WITRYNA EI60	
		SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU DOBRAĆ DO WYBRANEGO TYPU DRZWI		SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU DOBRAĆ DO WYBRANEGO TYPU DRZWI		SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU DOBRAĆ DO WYBRANEGO TYPU DRZWI		SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU DOBRAĆ DO WYBRANEGO TYPU DRZWI		SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU DOBRAĆ DO WYBRANEGO TYPU DRZWI		SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU ISTNIEJĄCA		SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU ISTNIEJĄCA	
		klamki, szyldy, pochwity, okucia stalowe chromowane													

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
- BUDYNEK ISTNIEJĄCY,
WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ K1
SKALA 1:100

STOLARKĘ DRZWIOWĄ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ.

WSZYSTKIE DRZWI OBJĘTE SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU (ZGODNIE Z PROJEKTEM TELETECHNICZNYM KONTROLI DOSTĘPU):
- BLOKOWANE SĄ ZWORĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ
- WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE

KOLOR STOLARKI:
- STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE SZARYM RAL 7040 LUB ZBLIŻONYM
-WSZYSTKIE DRZWI PEŁNE STOSOWAĆ JEDNEGO PRODUCENTA Z WYBRANEJ LINII STYLISTYCZNEJ
- WSZYSTKIE DRZWI W KONSTRUKCJI AL STOSOWAĆ JEDNEGO PRODUCENTA Z WYBRANEJ LINII STYLISTYCZNEJ

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa				
	temat: Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim			
	adres: ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański, dz. nr ew. 22/40 i 25/2			
	rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WYDZIELENIE KLATKI K1			
	zespół projektowy:	arch. Tadeusz Rostkowski arch. Przemysław Grzelak	GT-NB-63/105/76 w specjalności architektonicznej	
	sprawdzająca:	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
nr archiwalny 2018/05	06.2018 r.	FAZA: architektura	skala 1:100	A-16