

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dp1	Dp2	Dp3	Dp4	Dp5	Dp6	Dp7	Dp8
OZNACZENIE PRODUCENTA		—	—	—	—	—	—	—	—
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI									
Wymiary w świetle otworu	So	183	125	318	314	100	100	90	100
	Ho	221	237	219	219	206	206	206	206
Wymiary zewnętrzne	Sz	180	122	315	311	98	98	88	98
	H _z	219	235	217	217	205	205	205	205
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	100+50	100	100+50	100+50	90	90	80	90
	H	212	228	210	210	200	200	200	200
PIWNICA	L / P	— 1	— —	— —	— —	— 2	— 1	— 1	— —
PARTER	L / P	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
1 PIĘTRO	L / P	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
2 PIĘTRO	L / P	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —
3 PIĘTRO	L / P	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —
4 PIĘTRO	L / P	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —
RAZEM	szt.	— 1	— 1	1 —	3 —	— 2	— 4	— 1	— 1
		—ślusarka aluminiowa; —kolor: RAL 8016; —klasa odporności ogniowej: EI30; —klasa dymoszczelności: S200; —klasa odporności na włamanie: —; —klasa użytkowania: min. 4; —samozamykacz ramieniowy; —skrzydło biernie blokowane automat.	—ślusarka aluminiowa; —kolor: RAL 8016; —klasa odporności ogniowej: EI30; —klasa dymoszczelności: S200; —klasa odporności na włamanie: —; —klasa użytkowania: min. 4; —samozamykacz ramieniowy.	—ślusarka aluminiowa; —kolor: RAL 8016; —klasa odporności ogniowej: EI30/EI60; —klasa dymoszczelności: S200; —klasa odporności na włamanie: —; —klasa użytkowania: min. 4; —samozamykacze ramieniowe, RKZ z szyną elektrotrzymacze punktowe naścienne.	—ślusarka aluminiowa; —kolor: RAL 8016; —klasa odporności ogniowej: EI30/EI60; —klasa dymoszczelności: S200; —klasa odporności na włamanie: —; —klasa użytkowania: min. 4; —samozamykacze ramieniowe, RKZ z szyną elektrotrzymacze punktowe naścienne.	—ślusarka stalowa; —kolor: RAL 8016; —klasa odporności ogniowej: EI30; —klasa dymoszczelności: —; —klasa odporności na włamanie: —; —klasa użytkowania: min. 3; —samozamykacz ramieniowy; —system otwierania bezklamkowy;	—ślusarka stalowa;; —kolor: okleina CPL(kolor mahoń); —klasa odporności ogniowej: EI30; —klasa dymoszczelności: S200; —klasa odporności na włamanie: —; —klasa użytkowania: min. 4; —samozamykacz ramieniowy;	—ślusarka stalowa; —kolor: RAL 8016; —klasa odporności ogniowej: EI30; —klasa dymoszczelności: S200; —klasa odporności na włamanie: RC3; —klasa użytkowania: min. 4; —samozamykacz ramieniowy;	—ślusarka stalowa; —kolor: okleina CPL(kolor mahoń); —klasa odporności ogniowej: EI30; —klasa dymoszczelności: S200; —klasa odporności na włamanie: RC4; —klasa użytkowania: min. 4; —samozamykacz ramieniowy; —system kontroli dostępu.

OZNACZENIE NA RYSUNKU		OP1
OZNACZENIE PRODUCENTA		—
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE OKIEN		
SCHEMAT		
Wymiary zestawcze	So x Ho	103X103
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz	100
	H _z	100
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	89
	H	89
Powierzchnia m2	SxH	0,90
4 PIĘTRO	szt.	2
RAZEM	szt.	2
		—ślusarka aluminiowa; —kolor: 9010 (biały); —powierzchnia czynna Acz przy 90°: 0,54m2; —typ: odchyłne dołem do wewnątrz; —sifowniki wrzecionowe; —U _{max} =< 1,1 W/m2xK; —klasa niezawodności: Re1000; —klasa obciążenia śniegiem: SL0; —klasa działania w niskiej temperaturze: T(00) —klasa obciążenia wiatrem: WL1000; —klasa odporności na wysoką temperaturę: B300

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1
OZNACZENIE PRODUCENTA		—
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI		
SCHEMAT		
Wymiary w świetle otworu	So	216
	Ho	290
Wymiary zewnętrzne	Sz	213
	H _z	288
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	100+80
	H	210
PIWNICA	L / P	— —
PARTER	L / P	— 1
1 PIĘTRO	L / P	— —
2 PIĘTRO	L / P	— —
3 PIĘTRO	L / P	— —
4 PIĘTRO	L / P	— —
RAZEM	L / P	— 1
		—ślusarka aluminiowa wewnętrzne; —kolor: RAL 8016; —klasa odporności ogniowej: —; —klasa dymoszczelności: —; —klasa odporności na włamanie: — —szklenie bezpieczne: P2A; —klasa użytkowania: min. 4; —samozamykacz ramieniowy; —system kontroli dostępu.

UWAGI:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY;
- WYMIARY SoxHo i SzxHz ORIENTACYJNE, MOGĄ ULEC ZMIANIE PO WYBORZE DOCELOWEGO DOSTAWCY ŚLUSARKI I STOLARKI;
- DRZWI DPi POZOSTAWIĆ, ZGODNIE Z TABLICZKĄ ZNAMIONOWĄ SĄ EI30, S200.

Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie			PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHYTEKTONICZNA		mgr inż. arch. Leszek Witkowski upr. nr 160/Gd/01				
			SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHYTEKTONICZNA		mgr inż. arch. Adriana Sadowska upr. nr PO/KK/381/2010				
OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji		BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com		NAZWA RYSUNKU:		Zestawienie ślusarki i stolarki		NUMER RYSUNKU: A-9
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1								
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk				BRANŻA:		FAZA:	DATA:	
					architektura		P.B.	08.2019	-:---