

- wg rozdzielnika -

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu teleinformatycznego
do KPP w Prusczu Gdańskim oraz KMP w Słupsku**

ogłoszenie o zamówieniu BZP 563724-N-2020 z dnia 17.07.2020r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540134849-N-2020 z dnia 23.07.2020r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540135674-N-2020 z dnia 24.07.2020r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnych Wykonawców wpłynęły nw. pytania, na które udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1:

Dotyczy: SIWZ, Rozdział VII, Ad. B), Kryteria Oceny Ofert, dla Zadania nr 3

Zamawiający specyfikuje możliwość otrzymania 40% dodatkowych punktów przy wydłużeniu okresu gwarancji z minimalnej długości 24 miesięcy do 48 miesięcy (i powyżej). Prosimy o uszczegółowienie, czy dodatkowe punkty zostaną przyznane za wydłużenie gwarancji tylko na sprzęt, czy także musi być wydłużony kontrakt serwisowy dla licencji CUCM wyszczególnionej w uwadze na stronie 46 w SIWZ ?

PYTANIE 2:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla Zadania nr 3

Zamawiający specyfikuje potrzebę dostarczenia licencji LIC-CUCM-12X-ENHP zarówno dla aparatów telefonicznych CP-8865-K9 oraz CP-3905 w sumarycznej ilości 224 sztuk. Wymagane licencje ENHP pozwalają między innymi na zarejestrowanie 2 aparatów telefonicznych dla 1 użytkownika. Jeżeli taka funkcjonalność nie jest wymagana przez Zamawiającego to w przypadku aparatów telefonicznych CP-8865-K9 można skorzystać z licencji LIC-CUCM-12X-ENH a dla aparatów telefonicznych CP-3905 można skorzystać z licencji LIC-CUCM-12X-ESS, które pozwalają zarejestrować oba modele aparatów w systemie CUCM i są tańsze. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga 224 licencji LIC-CUCM-12X-ENHP czy tańszych licencji przywołanych w pytaniu?

ODPOWIEDZI:

Ad.1

Zamawiający oczekuje kontraktu serwisowego na 24 miesiące i nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za dłuższy okres. Dodatkowe punkty dotyczą tylko sprzętu.

Ad.2

Zamawiający wymaga licencji typu:

LIC-CUCM-12X-ENHP - 24 sztuki do aparatów CP-8865-K9
LIC-CUCM-12X-BAS - 200 sztuk do aparatów CP-3905.

W załączeniu aktualny załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla zadania nr 3.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża:

Termin składania ofert do dnia 31.07.2020 r. do godz. 09:30

Termin otwarcia ofert do dnia 31.07.2020 r. o godz. 10:00

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Szekji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Longina Grzegórska

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl.

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.

Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla zadania nr 3

L.p.	Asortyment	j.m.	Ilość min	Ilość max	Cena jednostkowa PLN NETTO	VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO PLN poz. asortymentowej 5x (6+7)	Uwagi/opis sprzętu zamiennego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Telefon IP: Cisco CP-8865-K9 Funkcje sprzętowe ☑ EKRAN: LCD Kolorowy (24-bitowy), przekątna 5 cali, Rozdzielczość: 800 x 480 (WVGA) ☑ KAMERA VIDEO: HD 720p (kodowanie i dekodowanie) z wsparciem dla H.264 i Cisco (AVC) ☑ SŁUCHAWKA: przyłączana przez port RJ-9, długość przewodu w przybliżeniu 55 cm i po rozdzieleniu około 183 cm. ☑ TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY: Full Duplex. Posiada zabezpieczenie polegające na maskowaniu tonów DTMF przy włączonym trybie głośnomówiący. ☑ ANALOGOWY ZESTAW NAGŁOŹNY: podłączany przez złącze RJ-9 ☑ PORT AUX: umożliwia podłączenie dowolnego zestawu odsłuchowego (słuchawki głośniki). ☑ ZEWNĘTRZNE PORTY AUDIO: stereofoniczne 3,5- mm gniazdo liniowe wejście / wyjście liniowe (dla opcjonalnego zewnętrznego zestawu słuchawkowego, głośników lub słuchawek) ☑ USB: Dwa porty USB umożliwiające podłączenie przewodowych lub bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, zapewnienia możliwość ładowania urządzeń mobilnych, takich jak	szt.	24	24		23%		

słuchawkowy i zestaw głośnomówiący), klawisz wyboru, klawisz linii i wiadomość oczekująca. ▣ PODSTAWA APARATU: umożliwia ustawienie kątów widzenia w zakresie od 35 do 50 stopni; ▣ PRZYSTAWKA: możliwość obsługi od 1 do trzech modułów zapewniających rozszerzenie z 5ciu przycisków linii do 113 linii ▣ Funkcje zasilania: IEEE Power over Ethernet (PoE) klasa 4. Zgodność z IEEE 802.3af, 802.3at i przełącznikami UPOE. Obsługa Protokołów protokołów Cisco Discovery, Link Layer Discovery Protocol (LLDP-PoE). Gniazdo zasilania 48V Funkcje: ▣ Obsługa Kodeków: G.711 a-law i mu-law, G.722, G.729a, internetowy kodek o niskiej szybkości transmisji (iLBC) i Internet Speech Audio Kodek (iSAC) ▣ Obsługa funkcji klawiszy: ○ wywołania + Wybieranie ○ Wybieranie skrócone ○ Regulowane dźwięki dzwonka i poziomy głośności ○ Regulowana jasność wyświetlacza ○ Automatyczne odbieranie ○ Automatyczne wykrywanie zestawu słuchawkowego ○ Odbieranie ○ Zajęte (Sygnalizacja świetlna) ○ Podejmowanie (Sygnalizacja świetlna) ○ Szybkie wybieranie numeru (Sygnalizacja świetlna)							
--	--	--	--	--	--	--	--

○ Oddzwanianie ○ Przekazywanie połączeń ○ Powiadomienia o połączeniach przychodzących ○ Filtr połączeń ○ Listy historii połączeń ○ Parkowanie połączeń ○ Odbieranie połączeń ○ Licznik połączeń ○ Połączenie oczekujące ○ Połączenie z osobą dzwoniącą ○ Identyfikacja dzwoniącego ○ Konferencja, w tym tradycyjna funkcja łączenia ○ Bezpośredni transfer ○ Usługa szybkiego wybierania ○ Funkcja odbioru grupowego ○ Wstrzymanie ○ Natychmiastowe przekierowanie ○ Wyciszenie ○ Ponowne wybieranie ○ Szybkie wybieranie ○ Wyświetlanie godziny i daty ☑ Mobilność i dostęp zdalny: Zdalna rejestracja telefonu w sieci lokalnej za pośrednictwem wbudowanego klienta VPN, ☑ Quality of Service (QoS): obsługa protokołów Cisco Discovery Protocol i 802.1Q / p. ☑ Funkcje sieciowe: Session Initiation Protocol (SIP), Protokół opisu sesji (SDP), IPv4 i IPv6, User						
---	--	--	--	--	--	--

Datagram Protocol (UDP), Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), System DNS (Domain Name System), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Bezpieczny HTTP (HTTPS), VLAN, Protokół transportu w czasie rzeczywistym (RTP), Protokół kontroli w czasie rzeczywistym (RTCP), Protokół dystrybucyjny Cisco Peer-to-Peer (PPDP), Protokół Cisco Discovery, LLDP (w tym LLDP Media Endpoint Discovery [LLDP-MED]), Automatyczna negocjacja prędkości przełączania ☒ Funkcje bezpieczeństwa: Bezpieczne uruchamianie, Bezpieczne przechowywanie danych uwierzytelniających, Uwierzytelnianie urządzenia, Uwierzytelnianie pliku konfiguracyjnego i szyfrowanie, Uwierzytelnianie obrazu, Losowe generowanie bitów, Spektrum przyspieszenia sprzętowego, Funkcja CAPF, Certyfikaty zainstalowane przez producenta (MIC), Certyfikaty lokalne (LSC), Opcje opcjonalnego Ethernetu 802.1x: Rozszerzalny protokół uwierzytelniania - Elastyczne uwierzytelnianie poprzez bezpieczne Tunelowanie (EAP-FAST) i Protokół Extensible Authentication - Transport Layer Security (EAP-TLS) Sygnalizacja uwierzytelniania i szyfrowania za pomocą TLS, Autoryzacja i szyfrowanie mediów za pomocą SRTP, HTTPS dla klienta i serwera, Serwer protokołu Secure Shell (SSH), Klient VPN oparty na technologii Secure Sockets Layer (SSL)							
--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Telefon musi być wyposażony w monochromatyczny wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 128x32 piksele Telefon musi posiadać przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T Zarządzanie urządzeniem Urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager Funkcjonalność urządzenia Wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711μ, G.729a, G.729ab Wspiera protokoły VoIP: SIP Obsługuje funkcję konferencji Obsługuje przynajmniej takie protokoły standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS Zapewnia rejestr połączeń odebranych i nieodebranych Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN Telefon musi wspierać takie funkcje jak: Auto barge Call forward Call pickup Call waiting Call transfer Conference FAC Group call pickup Music on hold							
--	--	--	--	--	--	--	--

	PLAR Redial Sharedline Zasilanie Telefon musi posiadać możliwość zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af Class 1) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy Wymagane Licencje: LIC-CUCM-12X-BAS									
3	Zasilacz: Cisco CP-3905-PWR-CE Napięcie wejściowe: AC 110 -240 V / 47 – 63 Hz Napięcie wyjściowe: 48V	szt.	100	100				23%		
4	Switch 48 portowy + 4 porty SFP, typu model J9772A o parametrach przedstawionych poniżej lub równoważny Cechy zarządzania CLI (wiersz poleceń) Przeglądarka WWW RMON SNMP v1 SNMP v2c SNMP v3 Przełącznik wielowarstwowy - L2 Typ przełącznika - Zarządzalny Łączność Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet - 48 Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit Ethernet (10/100/1000)	szt.	1	1				23%		

Liczba portów SFP - 4 Sieć komputerowa Standardy komunikacyjne - IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3u Przekazanie (audycja) danych Przepustowość routowania/przełączania - 104 Gbit/s Przepustowość - 77,3 Mpps Opóźnienie (10-100 Mbps) < 7,4 μs Opóźnienie (1 Gbps) < 2,3 μs Praca Procesor wbudowany- ARM9E Częstotliwość pracy procesora - 800 Mhz Wielkość pamięci RAM - 256 MB DDR3 Wielkość pamięci FLASH - 128 MB Zarządzanie energią Napięcie wejściowe AC - 100-240 V Częstotliwość wejściowa AC - 50/60 Hz Maksymalny pobór mocy - 476W Zasilanie przez Ethernet Obsługa PoE+ - Tak Całkowity budżet Power over Ethernet (PoE+) - nie mniej niż 382W Waga i rozmiary Szerokość produktu - 44,300 cm Głębokość urządzenia - 32,260 cm Wysokość urządzenia - 4,450 cm Złącza Złącza komunikacyjne - port konsoli RJ-45 / USB micro-B Ilość złącz 10/100/1000 - 48							
---	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany zarejestrować zakupione licencje na telefony na smartaccount w domenie policja.gov.pl

Wymagany jest dwuletni kontrakt serwisowy dla licencji CUCM w reżimie 8x5xNBD.

Data i podpis :

(upełnomocniony przedstawiciel)