

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów
budowlanych, elektrycznych i sanitarnych dla KWP w Gdańsku.
BZP Nr 41 z dnia 22.02.2007r. poz. 14065**

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy
– Prawo zamówień publicznych informuje, że **wprowadza zmiany w załączniku nr 4a i 4b –
wykaz asortymentowy - specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z
załącznikiem do niniejszego pisma.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na
podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że
przedłuża:

- termin składania ofert – 12.03.2007r godz. 10.50,
- termin otwarcia ofert – 12.03.2007r. godz. 11.00.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**Starszy Specjalista
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak Augustyn

Wykładzina dywanowa - przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej.

Posiadająca klasyfikację - trudnozapalna , antyelektrostatyczna, pozytywny atest higieny oraz strukturę boucle

kolor zielony - 180 m2

kolor brązowy - 270 m2

Razem : 450 m2

Skład surowcowy:

-runo: 100% PP

-tkanina nośna 100% PP

-rodzaj spodu: juta sztuczna

Dane techniczne:

grubość całkowita: 6mm

wysokość runa: 3mm -4mm

masa runa: 400g/m2 -540g/m2

masa całkowita: 1450g/m2 -1600g/m2

liczba pętelek: 184 000/m2 -200.000 /m2

długość rolki: 30 m

szerokość rolki: 300 cm.

Wykładzina powinna odpowiadać wzornictwu i kolorystyce określonej przez producenta wykładzin typu SINTELON:

- kolory: brąz 217; zielony: 257

Wykładzina PCV - wykładzina obiektowa wielowarstwowa , drukowana, warstwa użytkowa wykonana z czystego PCV, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej. Wyrób powinien posiadać pozytywny atest higieny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz klasyfikację ogniową Instytutu Techniki Budowlanej - trudnozapalny.

- grubość całkowita (PN-EN 428)

- minimum - 1,6mm

- grubość warstwy użytkowej (PN-EN 429)

- minimum - 0,3mm

- szerokość rolki (PN-EN 426)

- 2 m

Wykładzina powinna odpowiadać kolorystyce określonej przez producenta wykładzin typu Gamrat PERŁA REKORD:

- 12365840- 108m2 (2 rolki)

- 12365850- 144 m2 (3rolki)

- 12365860- 108 m2 (3rolki)

Razem : 288 m2

Wykładzina dywanowa - przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej.

Posiadająca klasyfikację - trudnozapalna , antyelektrostatyczna, pozytywny atest higieny oraz strukturę boucle

kolor zielony - 180 m2

kolor brązowy- 270 m2

kolor niebieski- 270 m2

Razem; 720m2

Skład surowcowy:

-runo: 100% PP

-tkanina nośna 100% PP

-rodzaj spodu: juta sztuczna

Dane techniczne:

grubość całkowita: 6mm

wysokość runa : 3mm - 4mm

masa runa: 400g/m2 - 540g/m2

masa całkowita: 1450g/m2 - 1600g/m2

liczba pętelek: 184 000/m2 - 200.000 /m2

długość rolki: 30 m

szerokość rolki: 300 cm.

Wykładzina powinna odpowiadać wzornictwu i kolorystyce określonej przez producenta wykładzin typu SINTELON:

- kolory brąz :217, zielony :257, niebieski :244

Wykładzina PCV - wykładzina obiektowa wielowarstwowa , drukowana, warstwa użytkowa wykonana z czystego PCV, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej. Wyrób powinien posiadać pozytywny atest higieny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz klasyfikację ogniową Instytutu Techniki Budowlanej - trudnozapalny.

- | | |
|---|-----------------|
| - grubość całkowita | - 2,2 mm |
| - grubość warstwy użytkowej (PN-EN 429) | - minimum 0,4mm |
| - szerokość rolki (PN-EN 426) | - 3,0 m |

Wykładzina powinna odpowiadać kolorystyce określonej przez producenta wykładzin typu Magma firmy Lentex:

- **451-02 (szer. 3m) 75m2**
- **451-06 (szer. 3m) 75m2**

Razem: 150 m2

Wykładzina PCV - wykładzina obiektowa wielowarstwowa , drukowana, warstwa użytkowa wykonana z czystego PCV, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej. Wyrób powinien posiadać pozytywny atest higieny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz klasyfikację ogniową Instytutu Techniki Budowlanej - trudnozapalny.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - grubość całkowita (PN –EN 428 | - minimum 1,6mm |
| grubość warstwy użytkowej (PN-EN 429) | - minimum 0,3mm |
| -szerokość rolki (PN-EN 426) | - 2,0 m |

Wykładzina powinna odpowiadać kolorystyce określonej przez producenta wykładzin typu Gamrat PERŁA REKORD:

- **12365840 - 108m2**
- **12365850 - 324m2**
- **12365860 - 360m2**
- **12365842 - 108m2**

Razem: 900 m2