



Gdańsk, dnia 11.09.2008r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 154/08
Cp – 1505/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego i urządzeń telekomunikacyjnych dla KWP w Gdańsku nr ogłoszenia BZP 215402-2008 z dnia 05.09.2008r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi

Pytanie:

W podanej przez Państwa SIWZ w pozycji 5 części 1a, proponowany monitor Hyundai W240D ma jasność 400cd/m2. Natomiast specyfikacja mówi o jasności 500cd/m2. W związku z powyższym, proszę o dokładne sprecyzowanie pożądaną przez Państwa jasności w tym monitorze.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiony załącznik nr 1a (asortymentowy)

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 4 egz.

egz. nr 1 – 3 potencjalni wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego
egz. nr 4 - a/a

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

WYKAZ ASORTYMENTOWY

L.p	Asortyment	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej 4 x5+6	Uwagi/ opis sprzętu zamiennego
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Komputer PC Jednostka centralna: Płyta główna: ATX, jednoprocessorowa, na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, obsługa pamięci 4GB, Posiadająca minimum 2 sloty 32-bit PCI pełno wymiarowe pod względem wysokości i 1 slot PCI-Express x16, 1 x LPT; 1 x RS232; 4 x USB w tym 2 z przodu obudowy Procesor: Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, Pamięć RAM: 1 x 1GB DDR2 800 MHz, Dysk twardy: 160 GB SATA 7200rpm 8MB Cache, (podzielony na dwie partycje wg procentowego podziału 25% z zainstalowanym systemem i 75%) Karta graficzna: 128 MB RAM, dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Karta sieciowa: 10/100 Ethernet RJ 45, Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty zintegrowanej z płytą główną Klawiatura: Klawiatura USB lub PS/2 z kablem o długości min. 2 m (lub z przedłużką) Mysz: Mysz optyczna USB lub PS/2 dwu przyciskowa z rolką – z kablem o długości min. 1,5 m (lub z przedłużką) Napęd FDD: 3,5" 1.44 MB, napęd w kolorze obudowy Napęd optyczny: Nagrywarka DVD Dual Layer +-R/RW z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim. Oprogramowanie dostarczone na nośniku. Napęd w kolorze obudowy. System operacyjny: Zainstalowany i aktywowany Microsoft Windows XP Home PL OEM; najnowsza stabilna wersja ServicePack (licencja i nośnik CD), sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera dostarczone na oddzielnych nośnikach Obudowa: Zasilacz minimum 350W Ilość kieszeni zewnętrznych 3x 5,25", 2x 3,5" Maksymalna szerokość obudowy 220mm (Zamawiający posiada biurka komputerowe które umożliwiają montaż określonych typów obudów o określonych wymiarach) Wentylacja przepływu powietrza przez obudowę tylko z przodu do tyłu (Zamawiający posiada biurka	szt.	13				
----	---	------	----	--	--	--	--

	komputerowe które umożliwiają wentylację jednostki tylko wzdłuż obudowy – rozumiane jako przepływ wentylacji przód tył) <u>Listwa zasilająco-filtrująca:</u> 5-cio gniazdowa 1,5m z zabezpieczeniem warystorowym i bezpiecznikiem nadprądowym <u>Certyfikaty i standardy:</u> Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 9296 (bez nośników maks. 27 dB (przy dostawie sprzętu należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymogu) Deklaracja CE (przy dostawie sprzętu należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu)						
2.	Oprogramowanie Office 2007 Basic	szt.	1				
3.	Monitor LCD 17” (Benq G700 lub równoważny) Typ ekranu - Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą 17” Rozmiar maksymalny plamki - 0,264 mm Jasność - 300 cd/m2 Kontrast - 700:1 Kąty widzenia (pion/poziom) - 160/160 stopni Czas reakcji matrycy - max 5ms Wyświetlane kolory - 16,7 mln Rozdzielczość - 1280x1024 (SXGA) Złącza - D-SUB x1, DVI x1 Częstotliwość odświeżania - pion: 76 Hz / poziom: 83 kHz Certyfikaty - ISO 13406-2; TCO 2003 Inne - Zasilacz wbudowany w monitor , Powłoka powierzchni ekranu przeciwodblaskowa, Zgodny z standardem „Plug and Play”	szt.	11				
4.	Monitor LCD 19” (Benq E900WP lub równoważny) • Przekątna ekranu: monitor 19” • Format ekranu monitora: panoramiczny • Technologia podświetlania: CCFL • Wielkość plamki: 0,283 mm • Zalecana rozdzielczość obrazu: 1440 x 900 pikseli • Częst. Odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz • Jasność: 300 cd/m2 • Kontrast: 700:1 • Częst. Odchylania poziomego: 31-83 kHz – kHz • Czas reakcji matrycy: 5 ms • Kąt widzenia poziomu: 160° • Kąt widzenia pionu: 160° • Wbudowane głośniki: Tak • Typ gniazda wejściowego (sygnałowego):15-stykowe D-Sub	szt.	3				
5.	Monitor LCD 24” (Hyundai W240D lub równoważny) • Częst. odchylania pionowego: 56-76 Hz • Przekątna ekranu: 24” • Wielkość plamki: 0,27 mm • Zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1200 pikseli • Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz • Jasność: min. 400 cd/m2 • Kontrast: 3000:1 (DCR) • Częst. Odchylania poziomego:30-81 kHz-kHz • Czas reakcji matrycy:2 ms • Kąt widzenia poziomu: 170° • Kąt widzenia pionu: 160° • Wbudowane głośniki: Tak • Typ gniazda wejściowego (sygnałowego):15-stykowe D-Sub, DVI-D, HDMI	szt.	1				

6.	Pendrive 2GB Pojemność - 2 048 MB Interfejs - USB 2.0 Min. prędkość odczytu - 6 MB/s Min. prędkość zapisu - 3 MB/s Blokada zapisu danych - tak (programowo) Obsługiwane systemy operacyjne - Windows XP, Windows 98SE, Windows 2000, MacOS X, MacOS 9, MacOS 8.6	szt.	15				
7.	Komputer przenośny laptop typ (Asus F3 SC-AS366 lub równoważny) • Ekran: 15,4" WXGA • Procesor: procesor klasy x86, dwurdzeniowy, wykorzystujący technologie mobilne • Pamięć RAM: 2GB DDR2 z możliwością rozszerzenia do 4GB, 2 gniazda SODIMM • Dysk twardy: 250 GB SATA • Karta graficzna: z min. 128 MB własnej pamięci • Audio: Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo i mikrofon, • Kamera: zintegrowana kamera 1.3M piel • Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s Ethernet – RJ 45, Bluetooth, Wbudowana karta łączności bezprzewodowej zgodna ze standardem 802.11a/b/g • Czytnik kart: Wbudowany czytnik kart • Tuner TV: tuner TV analogowo-cyfrowy • Porty/złącza: min. 4 x USB, złącze słuchawek, mikrofonowe, RJ-11, RJ-45, VGA, TV-out (S-Video), ExpressCard, • Klawiatura: Klawiatura (układ US - QWERTY), min. 87 klawiszy • Mysz: Mysz optyczna USB dwu przyciskowa z rolką przystosowana do pracy z laptopem • Napęd CD-ROM: DVD+-RW DL • Bateria: 6-ogniowa, litowo-jonowa: 4800mAh • System operacyjny: Microsoft Windows Vista Home Premium (licencja i nośnik CD), sterowniki do podzespołów komputera dostarczone na oddzielnych nośnikach • Torba: Rozmiar torby dla notebooka 15,4 cali, Pasek na ramię, Zewnętrzna kieszeń na dokumenty, Wzmocnione boki, Rączka.	szt.	2				
8.	Drukarka atramentowo - kolorowa (Canon PIXMA iP45000 lub równoważny) • Technologia druku: atramentowa • Druk w kolorze: Tak • Druk Photo: Tak • Maksymalny rozmiar nośnika :A4 • Rozdzielczość w pionie (mono): 9600dpi • Rozdzielczość w poziomie (mono):2400 dpi • Rozdzielczość w poziomie (mono):2400 dpi • Rozdzielczość w pionie (kolor):9600 dpi • Rozdzielczość w poziomie (kolor):2400 dpi • Szybkość druku (mono): 31 stron/min • Szybkość druku (kolor): 24 stron/min • Obsługiwane systemy operacyjne :MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza, Microsoft Windows 2000, , Microsoft Windows Vista, , Microsoft Windows, Microsoft Windows XP,	szt.	3				

	- Ilość pojemników z tuszem: 5 szt. - Pojemność podajnika papieru: 300 szt. - Obsługiwane nośniki: karty, koperty, papier A4, papier A5, Papier B5, papier foto, płyty CD/DVD Printable - Kabel PC: Tak						
9.	Drukarka laserowa – mono (HP LJ 1020 lub równoważny) - Technologia druku - Monochromatyczna Laserowa - Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normalny) - 14 str./min - Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) - max 10s - Jakość druku (w czerni, tryb najlepsza jakość) - 600x600 dpi - Normatywny miesięczny cykl pracy określany przez producenta - 5000 stron - Drukowanie na standardowych formatach - A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10 - Pojemność podajnika papieru - 150 arkuszy - Pojemność odbiornika wydruków - 100 arkuszy - Procesor - Min. 234 MHz - Głośność - Max. 62 dB podczas druku, max. 49 dB w trybie czuwania - Zainstalowana pamięć - 2 MB - Wydruk dwustronny - Ręczny (z obsługą przez sterownik) - Aktywne porty - Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0) - Obsługiwane systemy operacyjne - Windows 98/Me/2000/XP/Vista - 32 bitowe - Panel sterowania - 2 diody (LED): Uwaga i Gotowy - Inne - Przewód USB 2.0 A-B o długości 2m.	szt.	12				
10.	Urządzenie wielofunkcyjne (Samsung SCX 4521S lub równoważny) - Realizowane funkcje - Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie Drukarka: - Prędkość drukowania: do 20 str./min. w A4 - Czas wydruku pierwszej strony – mniej niż 11 sekund z trybu gotowości - Rozdzielczość: 600 x 600 dpi Kopiarka: - Czas wydruku pierwszej strony – mniej niż 11 sekund z trybu gotowości - Prędkość: do 20 kopii/min. w A4 - Typ kopiowania: kopiowanie dokumentów, 2 strony na arkusz (2-up), 4 strony na arkusz (4-up), scalanie, automatyczne dopasowanie, klonowanie, Skaner: - Sterownik/kompatybilność: standard Twain, standard WIA - Rozdzielczość optyczna: 600x600 dpi - Rozdzielczość interpolowana: Do 4800 x 4800 dpi Faks: - Szybkość przesyłu: 33,6 kb/s - Rozdzielczość: Maks. 300 x 300 dpi, standard: 203 x 98 dpi, tryb jakości obrazu Fine: 203 x 196 dpi, tryb Super Fine: 300 x 300 dpi - Pamięć: 2 MB - Autowybieranie: Do 100 lokalizacji	szt.	2				

	• Blokada niechcianych faksów, faks opóźniony, przesyłanie faksów do wielu odbiorców • Parametry ogólne: • Podajnik wejściowy: Podajnik kasetowy na 150 arkuszy, wielofunkcyjny na 1 arkusz • Wyświetlacz LCD: 2 wiersze x 16 znaków • Pamięć systemu: 16 MB • Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP / Vista, różne wersje Linux • Maksymalne obciążenie miesięczne: 4200 stron • Kabel USB o dł min. 2 m. • Oprogramowanie, instrukcja obsługi					
11	UPS - Zasilacz awaryjny (APC Back-UPS CS 5000VA BK500EI lub równoważny) • Moc pozorna: 500 VA • Moc rzeczywista: 300 Wat • Maksymalny czas przełączenia na baterię: 8 ms • Liczba, typ gniazd wyj. Podtrzymaniem zasilania: 3 x IEC320 (10A) • Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 2,4 min • Czas podtrzymania przy obciążeniu 80%: 5 min • Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 13,9 min • Port komunikacji z komputerem: USB • Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, przeciążenie UPSa, znaczne wyczerpanie baterii • Typ obudowy: Desktop	szt.	5			
12.	Skaner (HP Scan Jet G3010 lub równoważny) • Typ skanera: stolikowy • Element światłoczuły: CCD • Optyczna rozdzielczość skanowania: 4800x9600 dpi-dpi • Głębia koloru: 48 bit • Przycisk szybkiego dostępu: Tak • Pionowy wymiar obszaru skanowania: 300 mm • Poziomy wymiar obszaru skanowania: 220 mm • Zainstalowane opcje: przystawka do skanowania filmów i przeźroczy 35mmx2 klatki/35mmx2 slajdy • Skan przeglądowy: 10 sec.	szt.	1			
Razem cena brutto						

Podpis Wykonawcy

.....