



Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 215/08
Cp – 2152/08

Gdańsk, dnia 11.12.2008 r.

.....

..... wg rozdzielnika

.....

***dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
teleinformatycznego dla potrzeb systemu wspomagania obsługi Policji
BZP nr 347493 -2008 z dnia 03.12.2008r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 347959 -2008 z dnia 03.12.2008r.***

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że wprowadza zmiany SIWZ tj. składanie ofert częściowych na załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d i nr 2 (dołączonych do niniejszego pisma).

Ponadto Zamawiający przedłuża:

- termin składania ofert do dnia 16.12.2008 r. do godz. 10:50.
- termin otwarcia ofert – 16.12.2008 r. o godz. 11:00.
- termin wniesienia wadium w wysokości 5.000,- zł do dnia 16.12.2008 r. do godz. 9:00,

w rozbiciu na zadania:

- nr 1a - 3.100,00 zł
- nr 1b - 500,00 zł
- nr 1c - 500,00 zł
- nr 1d - 900,00 zł

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wykonano w 3 egz.:

egz. nr 1 -2 – Potencjalni Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu, strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl
egz. nr 3 - a/a

WYKAZ ASORTYMENTOWY

L.p	Asortyment	J.m	Ilość Min.	Ilość Max	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej 5 x 6+7	Uwagi/ opis sprzętu zamiennego
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Stanowisko dostępne w konfiguracji: Jednostka centralna: Procesor: klasy x86, technologia 64 bit, dwurdzeniowy, cache L2-2MB (układ chłodzenia procesora stosowany przez producenta) Wytyczna główna: typ obsługiwanej pamięci DDR2; dwukanałowa obsługa pamięci; ilość gniazd pamięci: 4 szt. złącza: 3x PCI; 1x PCI-Express x16 porty zewnętrzne: 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x COM 1x RJ45, 1x LPT, Audio; Pamięć operacyjna: 2x 1GB DDR2 800MHz ustawione w trybie Dual Channel; Karta dźwiękowa: 8 kanałowa, zgodna z zainstalowanym systemem operacyjnym; Dysk twardy: 250 GB, SATA II, 16 MB cache; (podzielony na 2 partycje wg udziału procentowego 40% i 60%); Naped optyczny: nagrywarka DVD+/-R/RW, Dual Layer, LightScribe zainstalowany program do nagrywania w języku polskim; Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps (zintegrowana); Karta graficzna: pamięć 256 MB DDR2, PCI-Express x16, DVI , D-Sub; Multi czytnik kart pamięci: 3,5" - wbudowany Obudowa: 3x 5.25" 2x 3.5"- sloty zewnętrzne, duplikator portu USB na froncie, Zasilacz: standard ATX 2.03, 400 W, wentylator chłodzący średnica 120 mm, 2 złącza Serial ATA, funkcja PFC aktywna, kabel zasilający Mysz: 3 przyciski + rolka; podkładka; z kablem o długości min. 1,5 m (lub z przedłużką) Klawiatura: QWERTY z kablem o długości min. 1,5 m (lub z przedłużką) Głośniki: ilość głośników 2 sztuki, włącznik on/off, regulacja głośności, zakres częstotliwości przenoszenia 100 Hz - 20 kHz; Listwa zasilająco-filtrująca: 5-cio gniazdowa 1,5m z zabezpieczeniem warystorowym i bezpiecznikiem nadprądowym Czytnik kart mikroprocesorowych: Czytnik kart mikroprocesorowych jako	szt.	77	100				

urządzenie wewnętrzne (wbudowane) komputera, podłączony przez wewnętrzny port USB 2.0; Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC; Czytnik kart musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs) dla oferowanego systemu operacyjnego. Zgodność potwierdzona przez uprawniony podmiot odpowiedzialny, za weryfikacją spełnienia wymagań dla standardu WHQL; Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816, a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01; Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą; Czytnik musi współpracować z oferowanymi kartami mikroprocesorowymi oraz obecnie użytkowanymi w Policji CRYPTOTECH MULTI STGN, OBERTUR ID ONE ENCARD: Oferowane czytniki kart mikroprocesorowych i karty mikroprocesorowe muszą współpracować z posiadanym przez Policję systemem BTUU funkcjonującym w Policijnej Sieci Transmisji Danych. Czytnik musi zapewnić jednoznaczną swoją identyfikację poprzez unikalny w skali producenta (unikalność gwarantowana przez producenta), wewnętrzny numer seryjny, uniemożliwiający jego modyfikację przez użytkownika. Sposób identyfikacji czytnika polega na programowym odczycie nazwy producenta czytnika i numeru seryjnego czytnika poprzez (wymaganą w ramach dostawy) bibliotekę dynamiczną dla systemów Windows2000/XP/Vista z implementacją interfejsu, niezbędnego do odczytania w/w informacji. Wraz z czytnikiem należy dostarczyć oprogramowanie pozwalające na autoryzację dostępu do systemu operacyjnego (np. eGina lub równoważne) <u>Certyfikaty i standardy:</u> <i>Deklaracja CE</i> (przy dostawie sprzętu należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu) <i>Energy-Star</i> (lub równoważne w zakresie stosowanych kryteriów efektywności energetycznej) System operacyjny: Zainstalowany i aktywowany Microsoft Windows XP Professional w polskiej wersji językowej wraz z najnowszą stabilną wersją ServicePack (licencja i oryginalny nośnik CD), Oprogramowanie biurowe: Zainstalowany i aktywowany pakiet Microsoft Office Standard 2007 w polskiej wersji językowej (licencja i oryginalny nośnik CD) Monitor (Samsung SyncMaster 943B lub równoważny): Typ ekranu - LCD 19" Rozdzielczość – 1280x1024 pikseli Kontrast – 1000:1 Jasność – 300 cd/m2 Czas reakcji matrycy - 5 ms Kąt widzenia (pion/poziom) – 160/170 stopni Złącza – DVI, D-Sub						
--	--	--	--	--	--	--

	Kabel DVI Kabel zasilający							
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Gwarancja minimalna:
3 lata na wszystkie urządzenia.

Kolorystyka:
Jednostka centralna, monitor, mysz i klawiatura, wchodzące w skład zestawów komputerowych muszą być w jednolitym kolorze czarnym lub szarym z palety odcieni szarości np.: ciemno szarym, grafitowym, czarnym.

Podpis Wykonawcy:

Załącznik nr 1b

WYKAZ ASORTYMENTOWY

L.p	Asortyment	J.m	Ilość Min.	Ilość Max	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej 5 x 6+7	Uwagi/ opis sprzętu zamiennego
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Multiplekser światłowodowy SDH typu ADM/TM Obudowa typu rack do szafy 19" o wys. 3 U, Wszystkie złącza i gniazda modułów dostępne na panelu czołowym (panel tylny pusty) Interfejs liniowy – STM-1, jednomodowy WDM 1310/1550nm - 1310/1550nm – łączna liczba interfejsów – 2 - 1550/1310nm – łączna liczba interfejsów – 2 - praca z protekcją SNCP-I lub MSP(1+1) - łącze światłowodowe typu SC Minimalny zasięg pracy - 30 km. Min. 20 portów E1 G703-120 Ω - wbudowanych dostępnych na panelu w postaci 2 gniazd SCSI-II 68 pin (kable o dł. 1m w zestawie) Min. 4 wbudowane porty ETHERNET 10/100Base TX bez funkcji switcha Możliwość zabudowania dodatkowych dwóch 4 portowych modułów ETHERNET 10/100Base TX z funkcją switcha Zasilanie: zasilacz 48V DC zintegrowany, typu HOT-SWAP Możliwość zabudowania dodatkowych 2 zasilaczy 48V DC lub 230V AC typu HOT-SWAP Patchcord typu SC – E2000 APC o dł. 3m 4 szt. Złącze konsoli RS-232 – DB9, złącze zarządzania SNMP – RJ45, złącze przekaźnika alarmowego (NO/NC) Źródło zegara konfigurowalne jako: wewnętrzne, zewnętrzne, ze strumienia STM-1, ze strumienia E1	szt.	4	4				

Gwarancja minimalna:

3 lata na wszystkie urządzenia.

Podpis Wykonawcy:

WYKAZ ASORTYMENTOWY

L.p	Asortyment	J.m	Ilość Min.	Ilość Max	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej 5 x 6+7	Uwagi/ opis sprzętu zamiennego
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Drukarka (Lexmark E250D lub równoważna): Technologia druku – monochromatyczna, laserowa Nominalna prędkość druku - 28 str./min. Rozdzielczość – 600/600 dpi Normatywny cykl pracy - 50 000 str./mies. Pojemność podajnika papieru - 250 szt. (o gramaturze 75 g/m2) Zainstalowana pamięć - 32 MB Maks. pojemność pamięć - 96 MB Prędkość procesora - 366 MHz Maks. rozmiar nośnika - A4 Złącza zewnętrzne - USB 2.0, LPT (IEEE 1284) Emulacje języków - HP PCL 5c, HP PCL 6 Druk dwustronny [dupleks] – tak Kabel do podłączenia komputera – tak Dodatkowy oryginalny (producenta drukarki) toner na min. 3 500 stron – 1 szt.	szt.	80	80				

Gwarancja minimalna:

3 lata na wszystkie urządzenia.

Podpis Wykonawcy

WYKAZ ASORTYMENTOWY

L.p	Asortyment	J.m	Ilość Min.	Ilość Max	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej 5 x 6+7	Uwagi/ opis sprzętu zamiennego
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Urządzenie wielofunkcyjne (Samsung SCX 5530FN lub równoważne) Podstawowe funkcje urządzenia: Drukarka, Faks, Kopiarka, Skaner Technologia druku: laserowa Maks. rozmiar nośnika: A4 Druk w kolorze: Nie Szybkość druku (mono): 28 stron/min Zainstalowana pamięć: 96 MB Wydajność: 25000 str./mies. Obsługiwane języki drukarek: PCL6 Emulacje: PostScript Level 3 Rozdzielczość w poziomie (mono): 600 dpi Rozdzielczość w pionie (mono): 600 dpi Pojemność podajnika papieru: 250 szt. Pojemność podajnika dokumentów: 50 szt. Pojemność tacy odbiorczej: 250 szt. Obsługiwane nośniki: folia, koperty, papier A4, A5, A6, B5 Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, MAC OS Xv10.3 lub nowsza, Microsoft Windows 2000, 98, ME, NT 4.0, XP Optyczna rozdzielczość skanowania: 600x1200 dpi x dpi Typ skanera: stolikowy Głębia koloru: 36 bit Skalowanie: 25-400 % Złącze zewnętrzne: IEEE 1284, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx, USB 2.0 Zainstalowane opcje: ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy, automatyczny duplex Kabel do podłączenia komputera - tak Dodatkowy oryginalny (producenta drukarki) toner na min. 3 000 stron – 1 szt.	szt.	25	25				
2.	Drukarka igłowa (Epson DFX9000N) Liczba igieł - 4 grupy po 9 igieł Kierunek drukowania - dwukierunkowe z wyszukiwaniem logiczności (Logic Seeking) Metoda drukowania - matryca z mechanizmem uderzeń układów igieł Emulacje - IBM ProPrinter, Epson Esc/P Liczba kolumn - 136 kolumn (10 cpi), 163 kolumn (12 cpi), Maksymalna szybkość druku DRAFT 1 320 zn/s Maksymalna szybkość druku NLQ330 zn/s Pamięć buforowa - 128 KB Podawanie papieru Pchający podajnik papieru (przód, tył), pchający i ciągnący podajnik papieru (przód, tył) Rozmiar pojedynczego arkusza Sz x D = 76,2 x 76,2mm do 419,1 x 558,8mm Formularze wieloczęściowe Kopie: 1 oryginał + 6 kopii (podawanie od tyłu), 1 oryginał + 9 kopii (podawanie od przodu), Poziom hałasu akustycznego – max 58 dB Interfejs - IEEE 1284, USB (wersja 1.1) Karta sieciowa	szt.	3	3				

3.	Przełącznik ethernetowy, switch zarządzalny (D-Link DES 3852 lub równoważny) Parametry minimalne: Ilość portów - 48 portów 10/100 Mb/s (RJ-45), 2 porty Combo 10/100/1000 Mb/s (RJ-45) / gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s, 2 porty 1000Base-T Przełącznik warstwy 3 Zgodny ze standardami - IEEE 802.1Q – VLAN, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.1v, SSH, SSL Rozmiar tablicy adresów MAC - 16000 wpisów. Matryca przełączająca o wydajności 17,6 Gb/s Zarządzanie - SNMP, WWW, Telnet, RMON, port konsoli Możliwość utworzenia do 4096 statycznych sieci VLAN i do 255 dynamicznych sieci VLAN. Możliwość łączenia po kilka portów w magistrale (trunking). Zasilacz - wewnętrzny. Obudowa - metalowa, do montażu w szafie rack 19" Dodatkowe informacje: Port konsoli RS232 (DB-9), możliwość podłączenia nadmiarowego zasilacza (opcja), autentykacja użytkownika poprzez wielowarstwowe ACL , Radius, TACACS+, Architektura wirtualnego stosu, do 32 urządzeń zarządzanych przez pojedynczy IP, Zaawansowana kontrola ruchu sieciowego (ACL), stakowanie. Inne - akcesoria do montażu w szafie rack 19".	szt.	4	4				
Razem wartość brutto								

Podpis Wykonawcy:

pieczęć firmowa Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2

, dnia

OFERTA

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ul. Biskupia 23
80 – 875 GDAŃSK**

Nawiązując do postępowania o zamówienie publicznego na:

„Dostawę sprzętu teleinformatycznego”

1. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za cenę

1 a zł brutto

1 b zł brutto

1 c zł brutto

1 d zł brutto

zgodnie z cenami jednostkowymi wg załącznika nr 1a , 1 b , 1c lub 1 d do SIWZ.
oraz udzielamy gwarancji.....(nie mniej niż 36 m-ce)

2. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy również konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Przedmiot zamówienia publicznego zamierzamy wykonać:

a) własnymi siłami*

b) przy pomocy podwykonawców*

którzy wykonają zakres zamówienia jn.:

.....
* niepotrzebne skreślić

w przypadku braku skreślenia powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA , tj. 30 dni od ostatniego dnia do składania ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z **warunkami umowy** w niniejszej Specyfikacji i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

6. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z przepisami uPzp.

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie : do dnia 29.12.2008r. Zamawiający ustala jako ostateczny w/w termin realizacji zamówienia. Przekroczenie terminu skutkuje odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i zapłatą kar umownych zgodnie z § 4 umowy.

8. Upoważniamy Zamawiającego / bądź uprawnionych przedstawicieli / do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń , dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów naszej oferty.

9. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

10. Załączniki - oświadczenia i dokumenty :

Data i podpis :

(upoważniony przedstawiciel)