

Gdańsk, dnia 23 października 2009r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 122/09
Cp – 1109/09

.....
..... wg rozdzielnika
.....

***dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego dla KPP Lębork oraz KPP Wejherowo.
BZP nr 364898-2009 z dnia 19.10.2009r.***

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:

PYTANIA:

Pytanie 1

Czy w komputerach PC 2 i PC 3 Zamawiający dopuści monitor o większej przekątnej i większej rozdzielczości – np.: 1440 x 900 pikseli?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza monitor o większej przekątnej i większej rozdzielczości.

Zamawiający wycofuje z SIWZ z załącznika 1a poz.6 „kolorowa drukarka laserowa HP 1515n”, a do załącznika 1a poz. 7 „monochromatyczna drukarka laserowa Samsung ML 2855ND lub równoważna” z 2 szt. zamienia zapis na 3 szt.

W załączeniu poprawiony załącznik - wykaz asortymentowy – zadanie 1a.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian

SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Magdalena Koprowska - Gdaniec

Wyk. w 1 egz.:

faks, strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Zadanie 1a

L.p	Asortyment	J.m	Ilość min.	Ilość max.	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto poz. Asortymentowej 6x7+8	Uwagi/ opis sprzętu zamiennego
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Notebook Asus K50IN-SX126E lub równoważny <u>Procesor</u> - Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 800MHz, pamięć L2 1MB lub procesor równoważny wydajnościowo. <u>Pamięć RAM</u> - 2GB DDR2; minimalna obsługiwana pamięć - 4GB. Wolne banki pamięci – 1. <u>Dysk</u> - 250 GB SATA 5400 obr/min. <u>Przekątna wyświetlacza</u> - 15,6". <u>Rozdzielczość</u> – 1366x768. <u>Rodzaj matrycy</u> - błyszcząca. <u>Karta grafiki</u> – Niezintegrowana. <u>Wielkość pamięci karty graficznej</u> - 512MB (własna) + 512 (współdzielona z RAM). <u>Karta dźwiękowa</u> – zintegrowana. <u>Głośniki</u> – Wbudowane. <u>Wbudowany mikrofon</u> – Tak. <u>Karta sieciowa przewodowa</u> - 10/100 Mb/s. <u>Karta sieciowa bezprzewodowa</u> - WLAN 802.11a/b/g/n. <u>Naped optyczny</u> - DVD-RW. <u>Fax modem</u> – Tak. <u>Złącza zewnętrzne</u> - 4 x USB 2.0; D-Sub (VGA); Mikrofon; Słuchawki; LAN (RJ-45); Modem (RJ-11). <u>Czytnik kart pamięci</u> – Tak. <u>Urządzenie wskazujące</u> – Touchpad. <u>Kensington Lock</u> – Tak. <u>Wbudowana kamera</u> - Tak 1,3 megapiksela. <u>System operacyjny</u> - Microsoft Windows Vista Bussines PL 32-bit wraz z preinstalowanym systemem Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. <u>Wyposażenie dodatkowe</u>: torba do laptopa; mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) przystosowana do pracy z laptopem.	szt.	3	3				
2.	Komputer PC z monitorem 18,5 LG W1943SB-PF lub równoważny <u>Procesor</u> - Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,40GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 800MHz pamięć L2 1MB lub procesor równoważny wydajnościowo <u>Płyta główna</u>: Rodzaj pamięci DDR2; Częstotliwość szyny pamięci 533 MHz, 667 MHz, 800 MHz; Liczba gniazd DDR2 – 2 szt.; Minimalna ilość urządzeń IDE ATA - 2 szt, Minimalna ilość urządzeń Serial ATA - 4 szt.; Wbudowany układ VGA – tak; Wbudowany układ dźwiękowy – tak; Wbudowana karta sieciowa - Tak 10/100/1000 Mb/s; Ilość złącz PCI-E 16x – 1 szt.; Ilość złącz PCI-E 1x – 1 szt.; Ilość złącz PCI – 2 szt.; Ilość złącz USB 2.0 – 10 szt. <u>Pamięć</u> - DDR2 2048MB 800MHz <u>Obudowa</u> - Typu Mini Tower lub Midi Tower (2 x 5,25" zewnętrzne, 1 x 3,5" zewnętrzne i 2 x 3,5" wewnętrzne), Zasilacz o mocy min. 400W. Minimum 2 gniazda USB wyprowadzone na przód obudowy <u>Dysk</u> - Pojemność 320GB, 7200 obr./min, 16MB cache, SATA 300	szt.	25	29				

	<u>Karta graficzna</u> - Zintegrowana <u>Karta dźwiękowa</u> - Zintegrowana <u>Naped</u> - Nagrywarka DVD <u>System operacyjny</u> - Zainstalowany i aktywowany Microsoft Windows XP Professional PL OEM; najnowsza stabilna wersja ServicePack (licencja i nośnik CD) <u>Karta sieciowa</u> - Zintegrowana 10/100/1000 Mb/s <u>Klawiatura</u> - PS/2 w układzie polski programisty <u>Mysz</u> - optyczna PS/2 z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) <u>Monitor</u>: Wielkość – 18,5"; Jasność - 300 cd/m²; Kontrast - 30 000:1 DFC; Kąt widzenia - poziomy: 170°, pionowy: 160°; Czas reakcji - 5 ms; Liczba kolorów - 16,7 miliona; Rozdzielczość - 1366x768; Częstotliwość pozioma - 30 ~ 61 KHz; Częstotliwość pionowa - 56 ~ 75 Hz; Połączenie z PC - 15-stykowe złącze D-sub						
3.	Komputer PC z monitorem 18,5 LG W1943SB-PF lub równoważny <u>Procesor</u> - Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,40GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 800MHz pamięć L2 1MB lub procesor równoważny wydajnościowo <u>Płyta główna</u>: Rodzaj pamięci DDR2; Częstotliwość szyny pamięci 533 MHz, 667 MHz, 800 MHz; Liczba gniazd DDR2 – 2 szt.; Minimalna ilość urządzeń IDE ATA - 2 szt, Minimalna ilość urządzeń Serial ATA - 4 szt.; Wbudowany układ VGA – tak; Wbudowany układ dźwiękowy – tak; Wbudowana karta sieciowa - Tak 10/100/1000 Mb/s; Ilość złącz PCI-E 16x – 1 szt.; Ilość złącz PCI-E 1x – 1 szt.; Ilość złącz PCI – 2 szt.; Ilość złącz USB 2.0 – 10 szt. <u>Pamięć</u> - DDR2 2048MB 800MHz <u>Obudowa</u> - Typu Mini Tower lub Midi Tower (2 x 5,25" zewnętrzne, 1 x 3,5" zewnętrzne i 2 x 3,5" wewnętrzne), Zasilacz o mocy min. 400W. Minimum 2 gniazda USB wyprowadzone na przód obudowy <u>Dysk</u> - Pojemność 1000GB, 7200 obr./min, 32MB cache, SATA 300 <u>Karta graficzna</u> - Zintegrowana <u>Karta dźwiękowa</u> - Zintegrowana <u>Naped</u> - Nagrywarka DVD <u>System operacyjny</u> - Zainstalowany i aktywowany Microsoft Windows XP Professional PL OEM; najnowsza stabilna wersja ServicePack (licencja i nośnik CD) <u>Karta sieciowa</u> - Zintegrowana 10/100/1000 Mb/s <u>Klawiatura</u> - PS/2 w układzie polski programisty <u>Mysz</u> - optyczna PS/2 z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) <u>Monitor</u>: Wielkość – 18,5"; Jasność - 300 cd/m²; Kontrast - 30 000:1 DFC; Kąt widzenia - poziomy: 170°, pionowy: 160°; Czas reakcji - 5 ms; Liczba kolorów - 16,7 miliona; Rozdzielczość - 1366x768; Częstotliwość pozioma - 30 ~ 61 KHz; Częstotliwość pionowa - 56 ~ 75 Hz; Połączenie z PC – 15 - stykowe złącze D-sub	szt.	1	1			
4.	Czytnik kart mikroprocesorowych Sygnet 3 lub równoważny • Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie wewnętrzne komputera podłączane przez port USB 2.0. • Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC. • Czytnik kart musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). Zgodność potwierdzona przez uprawniony podmiot odpowiedzialny za weryfikację spełnienia wymagań dla standardu WHQL. • Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816, a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01. • Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą.	szt.	6	6			

	- Czytnik musi współpracować z kartami mikroprocesorowymi obecnie użytkowanymi w Policji CRYPTOTECH MULTI SIGN, OBERTUR ID ONE ENCARD. - Czytnik musi posiadać zabezpieczenie przed wgraniem nieautoryzowanego (innego niż producenta) oprogramowania wewnętrznego oraz nie pozwalać na bezpośredni dostęp i modyfikację zawartości pamięci wewnętrznej. - Identyfikacja czytnika następuje poprzez programowy odczyt nazwy producenta i numeru seryjnego. - Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą. - Czytnik musi posiadać numer seryjny, naniesiony na jeden z elementów czytnika trwale, w sposób uniemożliwiający jego przypadkową modyfikację czy zatarcie. - Sposób identyfikacji czytnika polega na programowym odczycie nazwy producenta czytnika i numeru seryjnego czytnika poprzez (wymaganą w ramach dostawy) bibliotekę dynamiczną dla systemów Windows2000/XP/Vista z implementacją interfejsu, niezbędnego do odczytania w/w informacji. - Oprogramowanie pozwalające na autoryzację dostępu do systemu operacyjnego. UWAGA: Oferowane czytniki kart mikroprocesorowych muszą współpracować z posiadanym przez Policję systemem BTUU - Bezpiecznego Trybu Uwierzytelniania Użytkowników funkcjonującym w Policijnej Sieci Transmisji Danych.						
5.	Czytnik kart mikroprocesorowych Sygnet 5 lub równoważny - Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie zewnętrzne komputera podłączane przez port USB 2.0. - Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC. - Czytnik kart musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). Zgodność potwierdzona przez uprawniony podmiot odpowiedzialny za weryfikację spełnienia wymagań dla standardu WHQL. - Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816, a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01. - Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą. - Czytnik musi współpracować z kartami mikroprocesorowymi obecnie użytkowanymi w Policji CRYPTOTECH MULTI SIGN, OBERTUR ID ONE ENCARD. - Czytnik musi posiadać zabezpieczenie przed wgraniem nieautoryzowanego (innego niż producenta) oprogramowania wewnętrznego oraz nie pozwalać na bezpośredni dostęp i modyfikację zawartości pamięci wewnętrznej. - Identyfikacja czytnika następuje poprzez programowy odczyt nazwy producenta i numeru seryjnego. - Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą. - Czytnik musi posiadać numer seryjny, naniesiony na jeden z elementów czytnika trwale, w sposób uniemożliwiający jego przypadkową modyfikację czy zatarcie. - Sposób identyfikacji czytnika polega na programowym odczycie nazwy producenta czytnika i numeru seryjnego czytnika poprzez (wymaganą w ramach dostawy) bibliotekę dynamiczną dla systemów Windows2000/XP/Vista z implementacją interfejsu,	szt.	3	3			

	niezbędnego do odczytania w/w informacji. Oprogramowanie pozwalające na autoryzację dostępu do systemu operacyjnego. UWAGA: Oferowane czytniki kart mikroprocesorowych muszą współpracować z posiadanym przez Policję systemem BTUU - Bezpiecznego Trybu Uwierzytelniania Użytkowników funkcjonującym w Policynnej Sieci Transmisji Danych.						
6.	Monochromatyczna drukarka laserowa Samsung ML 2855ND lub równoważny Szybkość (druk czarno-biały) - Do 28 str./min. w A4 Czas rozpoczęcia drukowania (druk czarno-biały) - 8,5 sekund (z trybu gotowości) Rozdzielczość - Do 1200 x 1200 dpi (efektywna) Druk dwustronny - Automatyczny Podajnik wejściowy - Podajnik kasety na 250 arkuszy, wielofunkcyjny na 50 arkuszy Podajnik wyjściowy - 150 arkuszy Rozmiar papieru - A4, A5, A6, B5 Procesor - 400 MHz Pamięć - 64 MB (max. 192 MB) Interfejs - Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX Poziom hałasu - Mniej niż 50 dB (drukowanie), mniej niż 26 dB (tryb czuwania) Miesięczny cykl pracy - 50 000 stron Kabel - USB 2.0 3m Dodatkowe 2 tonery - O wydajności 2 000 stron przy pokryciu 5% strony A4 zgodnie ze standardem ISO / IEC 19752	szt.	3	3			
7.	Monochromatyczna drukarka laserowa Samsung ML 1640 lub równoważny Szybkość (druk czarno-biały) - 16 str. / min. w A4 Czas rozpoczęcia drukowania (druk czarno-biały) - 10 sekund (z trybu gotowości) Rozdzielczość - 1200 x 600 dpi (efektywna) Druk dwustronny - Ręczny Podajnik wejściowy - Podajnik kasety na 150 arkuszy Podajnik wyjściowy - 100 arkuszy Procesor - 150 MHz Pamięć - 8 MB Interfejs - Hi-Speed USB 2.0 Poziom hałasu - Mniej niż 50 dBA (drukowanie), mniej niż 26 dBA (tryb gotowości) Miesięczny cykl pracy - 5000 stron	szt.	26	26			
8.	Dysk twardy zewnętrzny Seagate External Desktop Driver 500 GB USB 2.0 Black lub równoważny Format szerokości - 3.5 cala Pojemność dysku - 500 GB Interfejs - USB 2.0 Prędkość obrotowa silnika - 7200.00 obr./min Pamięć cache - 16MB Dodatkowe - Kabel USB; Zasilacz	szt.	1	1			
9.	Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2007 Basic Edition PL OEM – licencja + nośnik	szt.	3	3			
Razem brutto:							

Gwarancja minimalna:

3 lata na wszystkie urządzenia.

Kolorystyka:

Jednostka centralna, monitor, mysz i klawiatura, wchodzące w skład zestawów komputerowych muszą być w jednolitym kolorze czarnym lub szarym z palety odcieni szarości np.: ciemno szarym, grafitowym, czarnym.