

Gdańsk, dnia 6 listopada 2009 r

znak sprawy – 132/09
Cp – 1192/09

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę akcesoriów komputerowych i aparatów telefonicznych dla KWP w Gdańsku nr ogłoszenia 367972-2009 z dnia 21.10.2009r

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że **wprowadza zmiany** w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z nowym dołączonym do niniejszego pisma załącznikiem nr 1a WYKAZ ASORTYMENTOWY.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża:

- termin składania ofert do dnia 10.11.2009r. do godz. 08.50.
- termin otwarcia ofert – 10.11.2009r. o godz. 9.00.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 058 3214810

Wyk. w 1 egz.:

Przesłano faksem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

WYKAZ ASORTYMENTOWY

Zadanie 1a

L.p	Asortyment	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto poz. Asortymentowej 4x5+6	Uwagi/ opis asortymentu zamiennego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Płyta główna</u> : Rodzaj pamięci DDR2; FSB min. 800 MHz; Liczba gniazd DDR2 – 2 szt.; Minimalna ilość urządzeń IDE ATA - 2 szt, Minimalna ilość urządzeń Serial ATA - 4 szt.; Wbudowany układ VGA – tak; Wbudowany układ dźwiękowy – tak; Wbudowana karta sieciowa - Tak 10/100/1000 Mb/s; Ilość złącz PCI-E 16x – 1 szt.; Ilość złącz PCI-E 1x – 1 szt.; Ilość złącz PCI – 2 szt.; Ilość złącz USB 2.0 – 8 szt. typ gniazda procesora LG775	szt.	9				
2.	<u>Płyta główna</u> : Typ gniazda procesora: Socket 478, Rodzaj pamięci DDR; FSB min. 400 MHz; Liczba gniazd DDR – 2 szt.; Minimalna ilość urządzeń IDE ATA - 4 szt, Minimalna ilość urządzeń Serial ATA -2 szt.; Wbudowany układ dźwiękowy – tak; Wbudowana karta sieciowa - Tak 10/100 Mb/s;	szt.	3				
3.	Pamięć DDR2 – pojemność 1GB	szt.	14				
4.	Pamięć DDR2 – pojemność 4GB	szt.	1				
5.	Pamięć DDR – pojemność 1GB	szt.	2				
6.	Pamięć DDR – pojemność 512MB	szt.	2				
7.	Procesor Celeron 430 Gniazdo – LGA 775	szt.	9				
8.	Zasilacz ATX 400W	szt.	13				
9.	Dysk twardy SATA o pojemności 160GB, 7200 obr./min;	szt.	8				
10.	Dysk twardy ATA o pojemności 160GB, 7200 obr./min;	szt.	5				
11.	Dysk twardy SATA o pojemności 500GB, 7200 obr./min;	szt.	3				
12.	Karta graficzna: Złącze - PCI-E, Pamięć - 512MB DDR2, DVI-I, D-Sub, TV-Out	szt.	5				
13.	Napęd: DVD-RW	szt.	5				
14.	Taśma HP Ultrium3 RW 800GB	szt.	20				
15.	Taśma do streamera: DDS-3 125m, 24GB	szt.	20				

16.	Router (bramka internetowa) : Obsługiwane protokoły i standardy: Auto MDI/MDI-X; DHCP Client; DHCP Server; DNS; DynDNS; IEEE 802.3 - 10BaseT; IEEE 802.3u - 100BaseTX; NAT; NTP; PPPoE; TCP/IP; UDP; UPnP; Wi-Fi. Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu; ACL bazujący na adresach MAC; ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP; CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol; PAP - Password Authentication Protocol Port WAN: 1x10/100BaseTX (RJ45) Cable/xDSL (RJ45) Zarządzanie przez przeglądarkę WWW. Porty LAN: 4x10/100BaseTX (RJ45) Obsługiwane protokoły routingu: RIP v1; RIP v2; routing dynamiczny; routing statyczny Obsługiwane protokoły VPN: IPSec pass-through; L2TP pass-through; PPTP pass-through Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS): ICMP Flood; IP Spoofing; LAND Attack; Ping of Death; SYN Flood . Dodatkowe funkcje: 4-portowy Switch; blokowanie Domen; dzieli dostęp do internetu dostarczanego poprzez modem DSLowy z wyjściem RJ45; dzieli dostęp do internetu dostarczanego poprzez modem TV kablowej; filtrowanie IP; filtrowanie MAC; filtrowanie TCP/UDP; filtrowanie URL; firewall oparty na NAT; funkcja DMZ; port forwarding (Virtual Server) - przekierowanie usług TCP/IP komputery w sieci; port triggering - przyporządkowywanie zakresów portów wychodzących do przychodzących; SPI Firewall - Stateful Packet Inspection . Obsługiwane sieci WirelessLAN: IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps; IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps. Szyfrowanie: 128 bit WEP; 64 bit WEP; WPA - Wi-Fi Protected Access; WPA (PSK) - WiFi Protected Access (Pre-Shared Keys); WPA2 (AES) - Advanced Encryption Standard (CCMP protocol).	szt.	4				
17.	Akumulatory do UPS-a: HR9-12 (12V, 9Ah)	szt.	6				
18.	Adapter USB 2.0 do urządzeń IDE (2,5" i 3,5") oraz SATA	szt.	2				
Razem wartość brutto							

Podpis Wykonawcy