

1 : 100

1 : 100

Legenda:

1. tylny mineralny modyfikowany nanocząsteczkami - nanoporowy, barwiony w masie np. firmy BAUMIT nr 0156
2. tylny mineralny modyfikowany nanocząsteczkami - nanoporowy, barwiony w masie np. firmy BAUMIT nr 0158
3. tylny mozaikowy cienkowarstwowy np. firmy BAUMIT nr M305
4. rynnny, rury spustowe, obróbka blacharska RAL 1013 lub stal ocynkowana

Uwagi:

- parapety w kolorze białym
- stolarka okienna kolor białym
- stolarka drzwiowa kolor jasno szary - RAL 7035
- istniejące kominy wentylacyjne wymienić na nowe ze stali ocynkowanej
- lokalizacja instalacji odgromowej wg projektu elektrycznego. Zwody pionowe w rurach ochronnych prowadzone w nowoprojektowanym ociepleniu budynku.
- wszystkie zmiany w projekcie oraz uwagi winny być konsultowany ze STUDIEM PROJEKTOWANYM OIKOS
- przed zakupem farb określonych wg wzornika wykonawca winien jest skonsultować się ze STUDIUM PROJEKTOWYM OIKOS w sprawie doboru odcieni
- wszystkie wymiary sprawdzić z natury na budowie