













ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
WIDOK									
OTWÓR W MURZE s x h [cm]	100x220	100x208	100x208	130x208	90x208	100x198	70x208	100x208	110x208
WYMIARY SKRZYDŁA s x h [cm]	90/210	90/205	90/205	120/205	80/205	90/190	60/205	90/205	100/205
RODZAJ DRZWI	PRZYLÓWE, PŁASKIE, PEŁNE	PRZESZKŁONE	PRZESZKŁONE	PRZESZKŁONE	PRZYLÓWE, PŁASKIE, PEŁNE	PRZYLÓWE, PŁASKIE, PEŁNE	PRZYLÓWE, PŁASKIE, PEŁNE	PRZESZKŁONE	PRZYLÓWE, PŁASKIE, PEŁNE
MATERIAŁ	DREwno	STAL	STAL	STAL	STAL	DREwno	STAL	ALUMINIUM	STAL
WYPEŁNIENIE	TROSKA KŁOSOWA	SZKŁO BEZPIECZNE KLASOWE	SZKŁO BEZPIECZNE KLASOWE	SZKŁO BEZPIECZNE KLASOWE	WĘŻLA WNL	TROSKA KŁOSOWA	WĘŻLA WNL	SZKŁO BEZPIECZNE KLASOWE	WĘŻLA WNL
WYKONCZNIENIE	DREwno MALOWANE	STAL	STAL	STAL	STAL	DREwno MALOWANE	STAL	ALUMINIUM	STAL
KOLOR	BIAŁE	JASNO SZARE	JASNO SZARE	JASNO SZARE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	JASNO SZARE	BRĄZOWE
OSPRZĘT	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK	SMOZAMKACZ	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK
GRUBOŚĆ MURU [cm]		45	45 i 12	12	35		35	45 i 12	12
OSŁCIEWNICA	DREwnIANA	STAL, MALOWANA PROSZKOWO	STAL, MALOWANA PROSZKOWO	STAL, MALOWANA PROSZKOWO	STAL, MALOWANA PROSZKOWO	DREwnIANA	STAL, MALOWANA PROSZKOWO	STAL, MALOWANA PROSZKOWO	STAL, MALOWANA PROSZKOWO
OZN. SKRZYDŁA LEWE/PRAWE	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ILUŚĆ	1	4	3	6	3	2	3	1	1
RAZEM	5	3	9	5	1	1	1	2	1
OPIS i UWAGI	1. DRZWI WENIETRZNE 2. DRZWI KLASOWE ES 30 DO KŁATKI SCHODOWEJ 3. MONTAŻ DRZWI Z ZACHOWANIEM ORGANALNOŚCI, DREwnIANYCH OPASEK WOKÓŁ OTWORU	DRZWI KLASOWE ES 60 PROFYLE STALOWE KOL. RAL 9006 SZKŁENIE SKŁO BEZPIECZNE, OGNIOODPORNE OKUCIA: W KOLORZE STOLARKI WYPOSAŻENIE: SAMOZAMKACZ, ZAMEK TRZYMACZE GRUBĄ I DOŁCEN ZWIĄZANE RĘCZNE, MINIMALNA SZER. SKRZYDŁA CZYNNEGO- /ŚWIATŁO PRZESZKŁA/: 90cm	DRZWI KLASOWE ES 30 DO KŁATKI SCHODOWEJ PROFYLE STALOWE KOL. RAL 9006 SZKŁENIE SKŁO BEZPIECZNE, OGNIOODPORNE OKUCIA: W KOLORZE STOLARKI WYPOSAŻENIE: SAMOZAMKACZ, ZAMEK TRZYMACZE GRUBĄ I DOŁCEN ZWIĄZANE RĘCZNE, MINIMALNA SZER. SKRZYDŁA CZYNNEGO- /ŚWIATŁO PRZESZKŁA/: 90cm	DRZWI KLASOWE ES 30 DO KŁATKI SCHODOWEJ PROFYLE STALOWE KOL. RAL 9006 SZKŁENIE SKŁO BEZPIECZNE, OGNIOODPORNE OKUCIA: W KOLORZE STOLARKI WYPOSAŻENIE: SAMOZAMKACZ, ZAMEK TRZYMACZE GRUBĄ I DOŁCEN ZWIĄZANE RĘCZNE, MINIMALNA SZER. SKRZYDŁA CZYNNEGO- /ŚWIATŁO PRZESZKŁA/: 90cm	1. DRZWI WENIETRZNE 2. DRZWI KLASOWE ES 30 DO KŁATKI SCHODOWEJ	1. DRZWI WENIETRZNE 2. DRZWI KLASOWE ES 30 DO KŁATKI SCHODOWEJ 3. MONTAŻ DRZWI Z ZACHOWANIEM ORGANALNOŚCI, DREwnIANYCH OPASEK WOKÓŁ OTWORU, WYMIARY OSŁCIEWNICY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE Z POZIOMIE POSADZKI TECHNICZNEJ POMIESZCZENIU	1. DRZWI WENIETRZNE 2. DRZWI KLASOWE ES 30 DO KŁATKI SCHODOWEJ	DRZWI DYMOSZCZĄCE S60 PROFYLE ALUMINIOWE KOL. RAL 9006 SZKŁENIE SZKŁEM ZESPÓŁOWYM: SZKŁO BEZPIECZNE// ARCON//SZKŁO BEZPIECZNE OKUCIA: W KOLORZE STOLARKI WYPOSAŻENIE: SAMOZAMKACZ, ZAMEK TRZYMACZE GRUBĄ I DOŁCEN ZWIĄZANE RĘCZNE, MINIMALNA SZER. SKRZYDŁA CZYNNEGO- /ŚWIATŁO PRZESZKŁA/: 90cm	1. DRZWI ZEWNĘTRZNE, IZOLACJONE Ulnor=3 2. DRZWI KLASOWE ES 30 DO KŁATKI SCHODOWEJ WYPOSAŻENIE: SAMOZAMKACZ, ZAMEK

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

IŁOŚĆ	RODZAJ	WYMIARY W MURZE		OZNACZ. WIDOK	01	02	03
		[mm]					
		S	H				
1	R-U	1160	2050				
1	R-U	1160	2260				
2	R-U	1300	2050				

OKNA DRENIOWANE, SZYBY KLASA P2 (THERMOPOLUS+ARGON) Współczynnik przenikania ciepła $U(\max)$ [$W/(m^2 \times K)$] $< 1,1$.


OSŁOŻENIA DREWNIANA, GŁÓWE PRZESŁO PRZEBUDOWANE NA UCHYLE, ROZMIERANE DO WYMIARÓZ WYPOSAŻONE W SŁOWNIK WYPICHOZY, UPODAMOWANY CENTRALNY SYSTEM P-PÓZ OKNA WYKONANE NAWIĄZUJĄC DO OKIEN ISTNIEJĄCYCH WŁC RYSUNKÓZ SZCZEGÓŁOWYCH

DOKŁADNE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ DOPASOWAĆ NA BUDOWIE

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI, NALEŻY
SKOORDYNOWAĆ ZAMÓWIENIE
Z WTYCZNYMI PROJEKTU KONTROLI
DOSTĘPU.

UWAGI

1. PRZED MONTAŻEM WYMIARY SPRANDZIĆ I KORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

		STUDIO ARCHYTEKTURY AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
TEMAT		STANOWISKO ZABEZPIECZENIE POŻAROWE DRÓG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKU KPM W GOSPODARSTWIE UL. OKOPOWA 15
INWESTOR		Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ADRESY		Gdańsk ul. Okopowa 15 80-875 Gdańsk
PRACOWNIA		PROJEKT

ZESTAWIENIE STOLARKI

FAZA OPROKONOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:100	07-2013

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

14	01
----	----