

Gdańsk, dnia 27.11.2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 148/2014)
Cp.2380.1-148/2014, ID: 955578,956031

-----wg rozdzielnika-----

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na generalne wykonawstwo robót pn :
„Komisariat Policji Gdańsk Śródmieście – budowa nowej siedziby” wraz z opracowaniem projektu wykonawczego**

Ogłoszenie o zamówieniu TED nr 2014/S 212-374688 z dnia 04.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 31.10.2014r- TED NR 2014/S 213-376401z dnia 05.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 04.11.2014r- TED NR2014/S 214-378238 z dnia 06.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 14.11.2014r – TED NR 2014/S 223-393371 z dnia 19.11.2014 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Prosimy o informacje gdzie znajduje się Ogólna Specyfikacja Techniczna, do której odwołuje się np. uwaga na stronie 155 dokumentu „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. W punkcie 2.1. na w/w stronie zawarto:

„ 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.”

2. W Sali konferencyjnej należy zastosować tynk akustyczny. Prosimy o informację na jakich elementach przewiduje się jego zastosowanie (ściany/okładziny akustyczne ścian/sufity/przestrzenie ponad sufitem podwieszanym)?

3. Suwnice w hangarze:

- jaki rodzaj wciągnika należy przewidzieć w ofercie (łańcuchowy czy linowy)?
- czy sterowanie tych elementów ma się odbywać w sposób radiowy?

4. Prosimy o informację, gdzie opisano parametry płytek ściennych? O ile płytki posadzkowe przedstawiono w sposób wyczerpujący, to tu brak wystarczających informacji do sporządzenia rzetelnej wyceny.

5. W opisie projektu drogowego w konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych o nawierzchni infiltracyjnej występuje:

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa - żwirowa/kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

Natomiast na rysunku I.D.03 występuje:

- podsypka piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Jaki przyjąć rodzaj podsypki oraz jaka jest grubość podbudowy?

6. Ze względu na znaczne skomplikowanie zadania oraz dużą ilość pytań prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie.

7. Z rysunków rzutów wynika zastosowanie sufitów podwieszanych tylko w części pomieszczeń (np. korytarze, łazienki) natomiast w pozostałych pomieszczeniach brak sufitów. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie sufitów podwieszanych faktycznie należy ograniczyć do wymienionych pomieszczeń.
8. Czy drenaż DN110 powinien zaczynać się studzienką niewłazową, czy ma być włączony do studni D6 za pomocą kształtek?
9. Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie włączy kanalizacji sanitarnej w ul. Zabłotną metodą bezwykopową zgodnie z uzgodnieniami ZDiZ?
10. Czy należy wyceniać rury spustowe RS4 do sieci deszczowej?
11. Jaki grzejnik należy przyjąć w pomieszczeniu „-1.47 szatnia damska” na poziomie piwnicy?

ODPOWIEDZI:

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna – punkt 2.1. o którym mowa w pytaniu powinien brzmieć następująco: "Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej P.2.", gdzie P.2 – znajduje się w Wymaganiach Ogólnych – P.2. Materiały – str. 12. STWIORB

2.Z uwagi na fakt, że w sali konferencyjnej wprowadzono obudowy ścian i sufitu z płyt akustycznych, rezygnuje się z wykonania w sali konferencyjnej tynków akustycznych. Tynki te należy wykonać tylko na ścianach i na suficie w salach odpraw w pomieszczeniach numer: 0.55, 1.54, 2.44.

3.Suwnice w hangarze:

- należy przewidzieć wciągnik linowy
- sterowanie elementów ma się odbywać za pomocą kasety przesuwnej

4. Parametry płytek ściennych

- preferowana szerokość płytek – odpowiadająca płytkom na posadzce -np. 30x30, 30x60,
- grubość min. 7,5mm
- gatunek I
- nasiąkliwość >10% (preferowana zbliżona do 10%)
- odporne na płamienie – klasa IV - V
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate

W całym obiekcie zakaz jest stosowania płytek inwestycyjnych o najniższych parametrach technicznych (tzw. dymki).

Kolorystyka płytek musi odpowiadać założeniom kolorystycznym w całym obiekcie zgodnie z zasadą zachowania kolorystyki wynikającej z zapisów Księgi Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej str. 24

5. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych przyjąć zgodnie z rysunkiem I.D.03

6.Zamawiający nie widzi możliwości przesunięcia terminu składania ofert z uwagi, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało zakwalifikowane do Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Program przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wymusza na Zamawiającym dotrzymanie nieprzekraczalnych terminów.

7. Sufity podwieszane wykonać zgodnie opisem technicznym projektu budowlanego pkt. 10.2 oraz według rysunków rzutów poszczególnych kondygnacji.

8. Drenaż ma się zaczynać studzienką drenażową PCV z włazem klasy D.

9. Metodę wykonania przyłącza należy przyjąć zgodnie z uzgodnieniem ZDiZ

10. Należy wycenić włączenie rury RS4 do kan. deszczowej

11. Należy przyjąć grzejnik o mocy zgodnie z zapotrzebowaniem ciepła dla pomieszczenia.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma:

faxem na nr tel. 58 32 14 810

lub

na adres email : zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Wyk. w 1 egz.:faks, email, strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (58) 3214945, (58) 3214817, (58) 3214946 fax (58) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl