




















SYMBOL DRZWI		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIERZNICY (w cm)	S	100	120	350	200
	H	205	210	376	250
ILOŚĆ SZTUK		1P	1	1	1
UWAGI		drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe, drewniane, w kolorze grafitowym, przeszklone szkłem bezpiecznym pokrytym folią antywłamaniową, samozamykacz, zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej	drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, antywłamaniowe, aluminiowe, profil ciepły w kolorze grafitowym, przeszklone szkłem bezpiecznym pokrytym folią antywłamaniową, samozamykacz, zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej	brama dwuskrzydłowa, skrzydła z profilu zamkniętego 60x60x2, stężenia z profilu zamkniętego 40x40x2, obudowa z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, wypełnienie o podwyższonej izolacyjności akustycznej do 42 dB, w górnej części skrzydeł zamontować żaluzje z blachy ocynkowanej, czerpnia powinna być wyposażona w siatkę stalową oraz przepustnicę on/off, która otwierana będzie siłownikiem na czas pracy agregatu, całość w kolorze jasno-szarym, zawiasy dopasować do ciężaru bramy	drzwi dwuskrzydłowe, techniczne, przeciwpożarowe, zewnętrzne, stalowe, całość w kolorze jasno-szarym, zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej. EI120

SYMBOL DRZWI		D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19
SCHEMAT																
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIERZNICY (w cm)	S	95	80	95	140	130	100	95	90	90	80	90	90	90	120	90
	H	205	205	205	205	205	205	205	205	205	200	200	100	205	205	205
ILOŚĆ SZTUK		2L	4P 2L	1P	1	1	1P, 2L	1P	12P, 18L	13P, 24L	1L	7P	3	1L	2	1P
UWAGI		drzwi wewnętrzne, drewniane, z ościeżnicą, pełne, odwzorować zdobienia, jak na drzwiach istniejących, kratka, kolor biały	drzwi wewnętrzne, z ościeżnicą, okleinowane, kratka, kolor biały	drzwi wewnętrzne, z ościeżnicą, pełne, p.poż. EI30, kolor biały, klamka dwustronna	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe, w kolorze grafitowym, szkło bezpieczne, samozamykacz, kontrola dostępu	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe, w kolorze grafitowym, szkło bezpieczne, samozamykacz, kontrola dostępu	drzwi wewnętrzne, z ościeżnicą, okleinowane, kratka, kolor biały	drzwi wewnętrzne, drewniane, z ościeżnicą, odwzorować zdobienia, jak na drzwiach istniejących, kolor biały	drzwi wewnętrzne, z ościeżnicą, okleinowane, kolor biały	drzwi wewnętrzne, z ościeżnicą, okleinowane, kratka, kolor biały	drzwi wewnętrzne, z ościeżnicą, okleinowane, kolor biały	drzwi klasy RC4, C wraz z osprzętem zg. z wymogami Rozp.MSWIA, kryte płaszczem ze stali o gr.2mm, i gr. 1,5mm, wypełnienie kratownica stalowa oraz wełna mineralna. Wizjer stożkowy na wys. 1,5m zabezp. od str. celi szkłem hartowanym, z drugijr ruchomą zasłoną.	drzwi drewniane "kowbojki" wg detalu	drzwi techniczne, przeciwpożarowe, wewnętrzne, stalowe, kolor biały, EI30	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, stalowe, przeciwpożarowe EI30, kolor grafitowy, naświetle ze szkłem klasy P2, samozamykacz	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, kolor biały, przeszklone szkłem bezpiecznym.

UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ, WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.			
Obiekt:	Przebudowa i remont budynku "A" i budynku "B" oraz przebudowa, remont i nadbudowa budynku "C" min. w celu dostosowania budynków do warunków p.poż. Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 27		
Inwestor:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		
Rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKII ŚLUSARKI DRZWIOWEJ - DRZWI OD DZ1 DO D19	Nr rysunku:	A-23
Faza:	projekt wykonawczy	Data:	12.2014
Branża:	architektura	Skala:	1:100
Projektant:	mgr inż.arch. Bogumiła Gąsior upr. proj. nr 5181/Gd/92	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. Rafał Pankij upr. proj. nr 576/POOKK/2013	Podpis:	
Opracowanie:	mgr inż.arch. Karolina Spychalska mgr inż. arch. Marta Klimkiewicz	Podpis:	