

Znak sprawy 82/2016
Cp.2380.1-82/2016

Gdańsk, dnia 28-10-2016

.....

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę olejów smarowych i płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku, ul. 3 Maja 7.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TED 2016/S 189-338090 z dnia 28-09-2016

oraz

sprostowania do ogłoszenia o zamówieniu nr ;

2016/S 194-348977 z dnia 07-10-2016r.

2016/S 196-353446 z dnia 11-10-2016r.

2016/S 203-366732 z dnia 20-10-2016r.

2016/S 209-378291 z dnia 28-10-2016r.

oraz sprostowanie z dnia 28-10-2016 r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA

W załączniku 4B- Dostawa płynów eksploatacyjnych -Wykaz asortymentowy Pozycja 6 Nafta zmywacz i pozycja 7 Benzyna ekstrakcyjna.

Czy powyższe produkty można zaproponować w butelkach 5l ze względu na to, że Pozycja Nafta zmywacz potrzebna jest ilość 150 dm³. W beczce znajduje się 209 l i nie da się w oryginalnie nowym opakowaniu dostarczyć produktu.

Dodatkowo produkty Nafta zmywacz oraz Benzyna ekstrakcyjna ze względu na brak zgłoszenia akcyzowego przez Państwa nie może być dostarczona w beczce tylko w opakowaniu maksymalnie 5l.

ODPOWIEDZI:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ tj. opakowanie beczki 200dm³. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy w opakowaniach mniejszych niż 200dm³.

Ponadto, Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji działając na podstawie art. 38, ust.6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych informuje, że przedłuża:


- termin wpłaty wadium – 14-11-2016 r. do godz. 10;00
- termin składania ofert – 14-11-2016 r. do godz. 10;50
- termin otwarcia ofert – 14-11-2016 r. do godz. 11;00

W załączeniu nowe, poprawione i obowiązujące wykazy asortymentowe załącznik nr 4a, 4b.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

STARSZY SPECJALISTA

Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku


Monika Sarach

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie:
www.pomorska.policja.gov.pl

ZAŁĄCZNIK 4a

WYKAZ ASORTYMENTOWY

Dostawa olejów smarowych do pojazdów samochodowych

Lp	Asortyment i jego parametry fizykochemiczne	Punktowany Producent n/w lub równoważny	Ilość w litrach (3 lata)	Wymagane opakowanie	Cena jednostkowa netto zł/litr	VAT %	Wartość brutto zł 4x6 +7	Oferowany producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy syntetyczny 5W/40 do nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym (benzynowym) a także samoczynnym (diesla) z turbodoładowaniem w samochodach osobowych i furgonach	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL,	18 000	200 - 210 dm ³		%		
	SAE: 5W/40							
	API: SN/CF							
	ACEA: C3							
	Temp. zapłonu: min. 222°C							
	Lepkość strukturalna w -30°C – max. 6600							
	Temp. Płynięcia: min. -39°C							
	Wymagane jest aby produkt posiadał aprobaty producentów: VW 502.00/505.00 , Dexos 2							

[illegible]

4	Wielosezonowy olej przekładniowy syntetyczny 75W/90 o szerokim zakresie zastosowania do wszystkich skrzyń biegów samochodowych oraz do hipoidalnych przekładni głównych, przekładni kierowniczych, tylnych mostów, skrzyń pośrednich oraz mechanizmów różnicowych.	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	500	5 dm ³					
	SAE: 75W/90								
	API: GL-5								
	Temp. Płynięcia: min. -45°C								
	Wskaźnik lepkości: min. 140								
5	Wielosezonowy olej przekładniowy mineralny 80W/90 o szerokim zakresie zastosowania w skrzyniach biegów samochodowych (m.in. do smarowania przekładni pojazdów mechanicznych pracujących w trudnych warunkach)	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	300	5 dm ³					
	SAE: 80W/90								
	API: GL-5								
	Temp. Płynięcia: min. -30°C								

6	Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowy półsyntetyczny 10W/40 do nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym a także samochodowym (Diesela) z turbodoładowaniem w samochodach osobowych i furgonach	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	2 500	200 - 210 dm ³				
		SAE: 10W/40						
		API: SL/CF lub wyższa						
		ACEA: A3/B4 lub wyższa						
		Temp. Zapłonu: min. 220°C						
		Temp. płynięcia: min. -27°C						
		Wymagane jest aby produkt spełniał aprobaty producentów: VW 505.00						
7	Olej do wspomaganie układów kierowniczych, przekładni automatycznych oraz innych systemów starowanych hydraulicznie	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	250	1 dm ³				
		Temp. Płynięcia min - 37						
		Wskaźnik lepkości; min 170						
		Spełniający wymagania DEXTRON II D						
8	Olej do wspomaganie układów kierowniczych, przekładni automatycznych oraz innych systemów starowanych hydraulicznie	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL,	250	1 dm ³				

ZAŁĄCZNIK 4b

Dostawa płynów eksploatacyjnych WYKAZ ASORTYMENTOWY

Lp	Asortyment i jego parametry fizykochemiczne	Punktowany Producent n/w lub równoważny	Ilość w litrach (3 lata)	Wymagane opakowanie	Cena jednostkowa netto zł/litr	VAT %	Wartość brutto zł 4x6 +7	Oferowany producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Płyn chłodzący do stosowania w układach chłodzących wszystkich typów samochodowych chłodzonych cieczą wyposażonych w chłodnice aluminiowe, na bazie glikolu etylenowego	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	90 000	100 - 200 dm ³				
	Temp. Wrzenia: min. 107,5°C							
	Temp. Krzepnięcia min. -36°C							
	Kolor: klarowny niebieski (PN-C-40007)							
2	Płyn chłodzący do stosowania w układach chłodzących wszystkich typów samochodowych chłodzonych cieczą wyposażonych w chłodnice aluminiowe, na bazie glikolu etylenowego klasy G-12	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	500	100 - 200 dm ³				
	Temp. Wrzenia: min. 107,5°C							
	Temp. Krzepnięcia min. -36°C							
	Kolor: różowo-czerwony (PN-C-40007)							
3	Płyn hamulcowy DOT-4 do bębnowych i tarczowych układów hamulcowych pojazdów samochodowych z układem ABS.	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	300	0,5 dm ³				
	SAE J 1704 ISO 4925							
	Temp. wrzenia: min. 230°C							

4	Płyn hamulcowy DOT 5.1 do bębnowych i tarczowych układów hamulcowych pojazdów samochodowych z układem ABS.		LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	150	0,5 dm ³				
	SAE J 1704 ISO 4925								
	Temp. wrzenia: min. 260°C								
5	Płyn do spryskiwaczy - zimowy		LOTOS OIL, SHELL, ORGANIKIA CAR	50.000	5 dm ³				
	Temperatura zamarzania - min. - 22								
	Nafta zmywacz		ORLEN OIL, MODEX OIL	150	200 dm ³ Zamawiający pismem z dnia 28-10-2016 r. dopuszcz również opakowania mniejsze niż 200 dm ³				
6	Destylaty lekkie ropy naftowej zbojętnione chemicznie								
7	Benzyna ekstrakcyjna		ORLEN OIL,	200	200 dm ³ Zamawiający pismem z dnia 28-10-2016 r. dopuszcz również opakowania mniejsze niż 200 dm ³				
	zawartość węglowodorów aromatycznych do 2,5%								

8	Smar do łańcuchów motocyklowych	CASTROL, MOTUL	450	spray - 0,5 dm ³ /kg					
	kolor bezbarwny								
9	Prepat do czyszczenia łańcuchów motocyklowych	CASTROL, MOTUL	300	spray - 0,5 dm ³ /kg					
10	Depresator - umożliwia eksploatację oleju napędowego w temperaturze do minus 38 C	ORGANIKA CAR, CASTROL, LOTOS OIL	300	min 0,25dm ³					
11	Wodny roztwór mocznika do zastosowania w systemach redukcji zanieczyszczeń SCR pojazdów samochodów	Brak punktowanych producentów	1500	200 dm ³					
	RAZEM zł brutto:								

Podpis Wykonawcy