

Znak sprawy 82/2016
Cp.2380.1-82/2016

Gdańsk, dnia 03-11-2016

.....

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę olejów smarowych i płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku, ul. 3 Maja 7.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TED 2016/S 189-338090 z dnia 28-09-2016

oraz

sprostowania do ogłoszenia o zamówieniu nr ;

2016/S 194-348977 z dnia 07-10-2016r.

2016/S 196-353446 z dnia 11-10-2016r.

2016/S 203-366732 z dnia 20-10-2016r.

2016/S 209-378291 z dnia 28-10-2016r.

2016/S 209-384087 z dnia 02-11-2016r.

oraz sprostowanie z dnia 03-11-2016 r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA

1. W punkcie 3 i 4 są postawione wymagania, które spełniają dwa rodzaje olejów, do silników zaburtowanych marki Mercury (USA) i Yamaha.

W przypadku silnika marki Mercury użycie oleju odpowiedniego do silnika Yamaha może spowodować uszkodzenie silnika i na odwrót.

Dlatego proszę o doprecyzowanie czy silniki są produkcji Mercury czy Yamaha, czy obu producentów i w jakich proporcjach są potrzebne.

Warunki cenowe obu są dość zróżnicowane dlatego nie można przestawić rzetelnie oferty.

2. W załączniku 4b poz.8 i 9 .

Smar do łańcuchów motocyklowych oraz preparat do czyszczenia łańcuchów motocyklowych -producenci Castrol i Motul (producenci punktowani) mają takie produkty w opakowaniach spray o pojemności 0,4 dm³/kg . Wymagana przez Państwa pojemność 0,5 dm³ /kg- nie jest spełniana przez powyższych producentów. Czy będą Państwo akceptować pojemność 0, 4 dm³/kg?

3 .W załączniku 4b poz.5.

Płyn do spryskiwaczy zimowy

-Temperatura zamrażania min. -22 , Czy akceptowana będzie temp -21 przez punktowanego producenta?

4. Bardzo proszę o informację czy pojemniki dot. załącznika 4b mogą być zwrotne ? lub czy cena podana w wykazie asortymentowym powinna uwzględniać pojemniki. Chodzi o pozycję 1 Płyn chłodzący , pozycję 2 Płyn chłodzący G12, oraz 11 pozycja na Wodny roztwór mocznika.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ tj. opakowanie 0,5 dm³/kg, jednocześnie dopuszcza opakowanie 0,4 dm³/kg,

W załączeniu nowy, poprawiony wykaz asortymentowy – załącznik nr 4b

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Ad. 4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu pojemników po dostarczonym asortymencie. Cena ofertowa powinna uwzględniać wartość opakowań.

Ponadto, Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji działając na podstawie art. 38, ust.6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych informuje, że przedłuża:


- termin wpłaty wadium – 16-11-2016 r. do godz. 10;00
- termin składania ofert – 16-11-2016 r. do godz. 10;50
- termin otwarcia ofert – 16-11-2016 r. do godz. 11;00

W załączeniu nowy, poprawiony i obowiązujący wykaz asortymentowy załącznik nr 4b.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

STARSZY SPECJALISTA

Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku


Monika Sarach

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie: www.pomorska.policja.gov.pl

ZAŁĄCZNIK 4b

Dostawa płynów eksploatacyjnych WYKAZ ASORTYMENTOWY

Lp	Asortyment i jego parametry fizykochemiczne	Punktowany Producent n/w lub równoważny	Ilość w litrach (3 lata)	Wymagane opakowanie	Cena jednostkowa netto zł/litr	VAT %	Wartość brutto zł 4x6 +7	Oferowany producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Płyn chłodzący do stosowania w układach chłodzących wszystkich typów samochodowych chłodzonych cieczą wyposażonych w chłodnice aluminiowe, na bazie glikolu etylenowego	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	90 000	100 - 200 dm ³				
	Temp. Wrzenia: min. 107,5°C							
	Temp. Krzepnięcia min. -36°C							
	Kolor: klarowny niebieski (PN-C-40007)							
2	Płyn chłodzący do stosowania w układach chłodzących wszystkich typów samochodowych chłodzonych cieczą wyposażonych w chłodnice aluminiowe, na bazie glikolu etylenowego klasy G-12	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	500	100 - 200 dm ³				
	Temp. Wrzenia: min. 107,5°C							
	Temp. Krzepnięcia min. -36°C							
	Kolor: różowo-czerwony (PN-C-40007)							
3	Płyn hamulcowy DOT-4 do bębnowych i tarczowych układów hamulcowych pojazdów samochodowych z układem ABS.	LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	300	0,5 dm ³				
	SAE J 1704 ISO 4925							
	Temp. wrzenia: min. 230°C							

4	Płyn hamulcowy DOT 5.1 do bębnowych i tarczowych układów hamulcowych pojazdów samochodowych z układem ABS.			LOTOS OIL, ORLEN OIL, SHELL, CASTROL	150	0,5 dm ³				
	SAE J 1704 ISO 4925									
	Temp. wrzenia: min. 260°C									
5	Płyn do spryskiwaczy - zimowy			LOTOS OIL, SHELL, ORGANIKIA CAR	50.000	5 dm ³				
	Temperatura zamarzania - min. - 22									
	Nafta zmywacz									
6	Destylaty lekkie ropy naftowej zobojętnione chemicznie			ORLEN OIL, MODEX OIL	150	200 dm ³ Zamawiający pismem z dnia 28-10-2016 r. dopuszcz również opakowania mniejsze niż 200 dm ³				
7	Benzyna ekstrakcyjna			ORLEN OIL,	200	200 dm ³ Zamawiający pismem z dnia 28-10-2016 r. dopuszcz również opakowania mniejsze niż 200 dm ³				
	zawartość węglowodorów aromatycznych do 2,5%									

8	Smar do łańcuchów motocyklowych kolor bezbarwny	CASTROL, MOTUL	450	spray - 0,5 dm ³ /kg Zamawiający pismem z dnia 03-11-2016 r. dopuszcz również opakowania 0,4 dm ³ /kg				
9	Prepat do czyszczenia łańcuchów motocyklowych	CASTROL, MOTUL	300	spray - 0,5 dm ³ /kg Zamawiający pismem z dnia 03-11-2016 r. dopuszcz również opakowania 0,4 dm ³ /kg				
10	Depresator - umożliwia eksploatację oleju napędowego w temperaturze do minus 38 C	ORGANIKA CAR, CASTROL, LOTOS OIL	300	min 0,25dm ³				
11	Wodny roztwór mocznika do zastosowania w systemach redukcji zanieczyszczeń SCR pojazdów samochodów	Brak punktowanych producentów	1500	200 dm ³				
	RAZEM zł brutto:							

Podpis Wykonawcy