



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | -odnosnik typu elementu budowlanego |
|  | -otwór w podłodze                   |
|  | -otwór w stropie                    |
|  | -otwór w podłodze i stropie         |
|  | -otwór w ścianie                    |
|  | -nisza w ścianie                    |
|  | oznaczenie warstw posadzkowych      |
|  | oznaczenie warstw ścian             |

**OPIS WYPEŁNIENIA OTWORÓW**

|  |                     |  |     |
|--|---------------------|--|-----|
|  | typ drzwi           |  | 0-1 |
|  | wysokość przejścia  |  |     |
|  | szerokość przejścia |  |     |
|  | odporność ogniowa   |  |     |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| numer pomieszczenia    | — 1.11                    |
| <b>p.b. biurowy</b>    | <b>nowo pomieszczenie</b> |
| powierzchnia stylizowa | 13,6 m <sup>2</sup>       |
| war. 2.1               | rozdaj. uwzględnienie     |

### OZNACZENIA RYSUNKÓW ARCHITEKTURY

aR — RZUTY  
aP — PRZEKROJE  
aE — ELEWACJE  
aD — DETALE  
aZ — ZESTAWIENIA  
aT — DETALE ZAGOSPODAROWNIA TERENU

**UWAGI WYKONAWCZE:**

- kolumny z podstawami kolumnowych wymiarów przed wylaniem stropów
- $\square$  — kolumny wykonanych między wieńcami, natomiast olwory  $\square$  dozwoląca się wykonawcy metody wykonania
- $\square$  — ściany 150cm pod kolumny wzniesione w ścianach murewanych o ile nie podano inaczej; kolumny 10cm od stropu

1. Należy pracować tylko na podstawie informacji podanych na wydrukach rysunków, bez przysyłania do robót Wykonawcy powiadomienia na budowie wskazujące różnice wysokości oraz wymiary posadzi, rozwiązania wykonawcze z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
2. Wersja aktualizacji rysunków jest obowiązująca.
3. Wykaszanie posadzi wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normowymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Skasowanie posadzi należy rozumieć jako kompletnie niedobudowę elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z założeniami Projektanta.
5. Zakazany jest wykończowanie, podstawowe, wykończowanie, użycie, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. O wszelkie niedobudowę posadzi, jakich wymiary rysunkami branżowymi nie pomierzy poprzedzających opracowaniem wewnątrz projektów branżowych należy powiadomić Projektanta bezopłatnie i przed wykonaniem prac na placu budowy.
6. Wymierzenie w opracowaniu posadzi należy traktować jako warunek a zastosowanie zamienieni nie mogą obciążać parametrami podanych w opracowaniu i winny być uzgodnione z Projektantem.
7. W przypadku wykopów nieregularnych wymiary między rysunkami branżowymi a rysunkami detali podjąć się rysunki detali.

|   |       |                                     |      |
|---|-------|-------------------------------------|------|
| Inwestor:   |       | ± 0,00 = 157,40 mm                  |      |
| Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku<br>ul. Okopowa 15, Gdańsk 80-819   |       |                                     |      |
|    |       |                                     |      |
| biuro@wzadawca.pl<br>ul. Rybackiego 43/c, Warszawa 00-611   |       | www.wzadawca.pl<br>tel. 662 707 700 |      |
| Architektura  |       | podłoga                             |      |
| mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka   |       | upr.rog. MA/06804                   |      |
| mgr inż. arch. Barbara Sikorska   |       |                                     |      |
| mgr inż. arch. Paweł Kubacki  |       |                                     |      |
| mgr inż. arch. Aneta Kłoczko  |       |                                     |      |
| Inż. arch. Paweł Siewczak   |       |                                     |      |
| temat   |       |                                     |      |
| Budowa nowej siedziby Komisarzatu Policji Gdynia-Witomin<br>ul. Czarwieżnikowskiej Staniszewskiego Gdynia-Witomin<br>zdążyć o nr ew. 5236 z obrotu 001 Czarwieżnikowskiej |       |                                     |      |
| faza  |       | PROJEKT WYKONAWCZY                  |      |
| branża  |       | architektura                        |      |
| tytuł rys.  |       | RZUT PIWNICY                        |      |
|   |       | BUDYNOK KOMISARIATU                 |      |
| data  | skala | nr rys.                             |      |
| 09.09.2017  | 1:50  |                                     | aR-1 |