Projekt chroniony prawem autorskim.
Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji wykonanych rysunków, a ponadto umieszczanie w systemach przechowywania danych, za wyjątkiem wiadomych organów administracji, przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz zapisywanie zmian bez zgody autora jest zabronione z godnie z ogólnie obowiązującą ustawą.

1 2 3 4 5 6 7

- 1,05=156,35
- 0,95=156,45
MUR OPOROWY nr 6
wysokość od stropny parkingu h=115cm
- 0.45-wierzch muru op.
- 0,40=157,00
- 0,35=157,05
- 1,54=155,80
- 1,80
- 0,05=157,35
- 0.05
- 0.02
0.05=157,35
+0.00=157,40

studnia chłonna wypełniona żwirem w geowłókninie
rd-tańcuch
ogrodzenie
krawędź zadaszenia
złączka
otwór 40x40 spód +0,10
furtka
chodnik gres
ogrodzenie wg projektu ogrodzenia
wycieraczka 135x100
kabel el. w tulei ø75 w warstwie ocieplenia
przebicie el 10x10 spód +2,90
w dylatacji styropian samogasnący
przebicie t 10x10
obudowa g-k h=30cm pod stropem
zamrażarka
WYJŚCIE NA WYBIEG DLA PSÓW – furtka
kanapka
wybieg dla psów
256.33m²

P1 P2 P3

0k.1 komunikacja 22.01m² war.3.5
0k.2 kojec 7.87m² war.3.5
0k.3 kojec 7.87m² war.3.5
0k.4 kojec 7.87m² war.3.5
0k.5 kojec 7.87m² war.3.5
0k.6 kojec 7.87m² war.3.5
0k.7 kojec 7.87m² war.3.5
0k.8 dojście 13.03m² war.4.5
0k.9 dojście 6.63m² war.4.5
0g.1 garaż 1 20.64m² war.3.4
0g.2 garaż 2 20.64m² war.3.4
0g.3 garaż 3 20.64m² war.3.4
0p.1 wejście 1.91m² war.3.2
0p.2 pok.śniadań 7.00m² war.3.1
0p.3 pom.porz. 2.75m² war.3.2
0p.4 pok. biurowy 18.17m² war.3.1
0p.5 hol 7.73m² war.3.1
0p.6 szatnia-6os. 8.48m² war.3.1
0p.7 sanit. 5.96m² war.3.2
0p.8 korytarz 4.94m² war.3.2
0p.9 kuchnia p. 4.89m² war.3.2
0p.10 magazyn p. 3.66m² war.3.2
0p.11 p.porz.p. 2.00m² war.3.2
0p.12 p.badań psów 7.99m² war.3.2
0p.13 wejscie p. 1.91m² war.3.2

WSZYSTKIE ŚCIANY W BUDYNKU PRZEWODNIKÓW PSÓW WEWNĘTZRNE-war.6.1 OPRÓCZ OZNACZONYCH INACZEJ

GARAŻE-3szt. 61.92m²
BUD.PRZEWODNIKÓW PSÓW 77.39m²

LEGENDA

- ściany REI 60
- ściany EI 60
- ściany EI 30
- ściany EI 60 dodatkowo wydzielone na wniosek Inwestora
- 157,40 rzędne istniejącego terenu
- -1,00 = 156,40 rzędna arch = rzędna bezwzględna ist.terenu
- ±0.00 proj. rzędna wykończeniowa
- -0.13 proj. rzędna konstrukcyjna
- wywiew grawitacyjny
- wywiew mechaniczny
- nawiew grawitacyjny
- ściany i słupy żelbetowe
- warstwa izolacji termicznej- styropian
- warstwa izolacji termicznej- wełna mineralna
- odnośnik typu elementu budowlanego
- otwór w podłodze
- otwór w stropie
- otwór w podłodze i stropie
- otwór w ścianie
- nisza w ścianie
- 2.1 oznaczenie warstw posadzkowych
- 2.1 oznaczenie warstw ścian

OPIS WYPEŁNIENIA OTWORÓW

typ drzwi, szerokość przejścia, wysokość przejścia, odporność ogniowa (D7/P, 135 (120) 215 (280), EI30)

typ okna, szerokość w świetle muru, wysokość w świetle muru (0-01/L, 95, 190)

OPIS POMIESZCZEŃ

numer pomieszczenia 1.11 — nazwa pomieszczenia
powierzchnia użytkowa 13.61m² — rodzaj uwarstwienia
p.biurowy war.2.1

OZNACZENIA RYSUNKÓW ARCHITEKTURY

aR – RZUTY
aP – PRZEKROJE
aE – ELEWACJE
aD – DETALE
aZ – ZESTAWIENIA
aT – DETALE ZAGOSPODAROWNIA TERENU

UWAGI WYKONAWCZE:

- kominy z pustaków kominowych wymurować przed wykaniem stropów
- otwory <ø10cm wykonywać metodą wiercenia, natomiast otwory<ø20cm dopuszcza się wykonywać metodą wiercenia
- spód otworów 15x15cm pod kratki wentylacyjne w ścianach murowanych o ile nie podano inaczejwykonać 10cm od stropu

UWAGI OGÓLNE:

1. Należy pracować tylko na podstawie informacji podanych na wydrukach rysunków; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgadnic z Projektantem. Wersja elekteroniczna stanowi jedynie materiał pomocniczy.
2. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
5. O każdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branżowymi lub pomiędzy poszczególnymi opracowaniami wewnątrz projektów branżowych należy powiadomic Projektanta bezzwłocznie i przed wykonaniem prac na placu budowy.
6. Wymienione w opracowaniu produkty należy traktować jako wzorcowe a zastosowane zamienniki nie mogą odbiegać parametrami od podanych w opracowaniu i winny być uzgodnione z Projektantem.
7. W przypadku rozbieżności wymiarowych między rysunkami złożeniowymi a rysunkami detali, podstawą są rysunki detali.

± 0,00 =157,40 mnm

Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul.Okopowa 15, Gdańsk 80-819

KWADRATURA
biuro@kwadratura.waw.pl www.kwadratura.waw.pl
biuro: ul.Kosiakiego 45c lok.4, Warszawa 02-611 tel. 662 789 709

Architektura podpis
mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka upr.proj. MA/068/04
mgr inż. arch. Barbara Śliwowska
mgr inż. arch. Paweł Kubacz
mgr inż. arch. Anna Kłochowicz
inż. arch. Paweł Siewiera

temat
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino ul.Chwarznieńska/ Stanisławskiego Gdynia-Wiczlino działka o nr ew. 5236 z obrębu 0011 Chwarzno-Wiczlino

faza PROJEKT WYKONAWCZY
branża architektura

tytuł rys. RZUT PARTERU
BUDYNEK PRZEWODNIKÓW PSÓW+KOJCE DLA PSÓW+GARAŻE

data	skala	nr rys.
09.09.2017	1:50	aR-3