



LEGENDA

ściany REI 60

ściany REI 60 dodatkowa wydzielona na wniosek Inwestora

rzdne istniejacego betonu

rzdna arch = rzdna bezwzglednie ist.terenu

proj. rzdna wykończeniowa

proj. rzdna konstrukcyjna

wywien grawitacyjny

wywien mechaniczny

nawien grawitacyjny

-ściany i słupy żelbetowe

-warstwa izolacji termicznej- styropian

-warstwa izolacji termicznej- wełna mineralna

-odnosnik typu elementu budowlanego

-otwór w podłozie

-otwór w stropie

-otwór w podłozie i stropie

-otwór w ścianie

-nisza w ścianie

oznaczenie warstw posadzkowych

oznaczenie warstw scian

typ drzwi

typ okna

szerokosc przejścia

wysokość przejścia

odpornosc ogniowa

OPIS POMIESZCZEN

numer pomieszczenia: 1.11

nazwa pomieszczenia: p.biurowy

powierzchnia użytkowa: 13,61m²

war. 2.1

rodzaj uwężnienia

OZNACZENIA RYSUNKÓW ARCHITEKTURY

aR – RZUTY

aP – PRZEKROJE

aE – ELEWACJE

aD – DETALE

aZ – ZESTAWIENIA

aT – DETALE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS WYPEŁNIENIA OTWORÓW

typ drzwi: 01/P

typ okna: 01-L

szerokosc przejścia: 135 (240)

wysokość przejścia: 215 (240)

odpornosc ogniowa: E30

typ okna: 01-L

szerokosc: 135

wysokość: 215

odpornosc ogniowa: E30

UWAGI OGÓLNE:

1. Należy pracować tylko na podstawie informacji podanych na wydrukach rysunków, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać na budowie wszystkie rzędne wydawczone oraz wymiary poziome; rozwiązania skrajnie z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

Wersja elektroniczna stanowi jedyną materiał pomocniczy.

2. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z wytycznymi regulującymi przepisy i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

3. Wskazane produkty należy rozumieć jako kompletnie niezbędny element i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.

4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i tematów budowlanych zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów.

5. O każdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branżowymi lub pomiędzy poszczególnymi opracowaniami wewnątrz projektu branżowych należy powiadomić Projektanta bezwzględnie i przed wykonaniem prac na placu budowy.

6. Wymiarowanie w opracowaniu produktu należy traktować jako wzorcowe a zastosowane zamknięcia nie mogą odzwierciedlać parametrów podanych w opracowaniu i winny być uzgodnione z Projektantem.

7. W przypadku różnic między wymiarami między rysunkami złożeńiami a rysunkami detali, podstawą są rysunki detali.

OPIS WYPEŁNIENIA OTWORÓW

typ drzwi: 01/P

typ okna: 01-L

szerokosc przejścia: 135 (240)

wysokość przejścia: 215 (240)

odpornosc ogniowa: E30

typ okna: 01-L

szerokosc: 135

wysokość: 215

odpornosc ogniowa: E30

UWAGI OGÓLNE:

1. Należy pracować tylko na podstawie informacji podanych na wydrukach rysunków, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać na budowie wszystkie rzędne wydawczone oraz wymiary poziome; rozwiązania skrajnie z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

Wersja elektroniczna stanowi jedyną materiał pomocniczy.

2. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z wytycznymi regulującymi przepisy i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

3. Wskazane produkty należy rozumieć jako kompletnie niezbędny element i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.

4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i tematów budowlanych zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów.

5. O każdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branżowymi lub pomiędzy poszczególnymi opracowaniami wewnątrz projektu branżowych należy powiadomić Projektanta bezwzględnie i przed wykonaniem prac na placu budowy.

6. Wymiarowanie w opracowaniu produktu należy traktować jako wzorcowe a zastosowane zamknięcia nie mogą odzwierciedlać parametrów podanych w opracowaniu i winny być uzgodnione z Projektantem.

7. W przypadku różnic między wymiarami między rysunkami złożeńiami a rysunkami detali, podstawą są rysunki detali.

OPIS WYPEŁNIENIA OTWORÓW

typ drzwi: 01/P

typ okna: 01-L

szerokosc przejścia: 135 (240)

wysokość przejścia: 215 (240)

odpornosc ogniowa: E30

typ okna: 01-L

szerokosc: 135

wysokość: 215

odpornosc ogniowa: E30

UWAGI OGÓLNE:

1. Należy pracować tylko na podstawie informacji podanych na wydrukach rysunków, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać na budowie wszystkie rzędne wydawczone oraz wymiary poziome; rozwiązania skrajnie z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

Wersja elektroniczna stanowi jed