Projekt chroniony prawem autorskim.
Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji wykonanych rysunków, a ponadto umieszczanie w systemach przechowywania danych, za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz kopiowanie zmian bez zgody autora pod zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

WEJŚCIE GŁÓWNE
STOJAKI NA ROWERY
PARKING OGÓLNODOSTĘPNY
PARKING SŁUŻBOWY
STREFA WZMOCNIONEGO STROPU NAD PARTEREM
MUR OPOROWY nr 7
MUR OPOROWY nr 4 – wysokość ściany oporowej parkingu h=115cm
mur oporowy nr1
mur oporowy nr2
mur oporowy nr3
mur oporowy nr4
- 0,30=157,10
- 0,07=157,33
0,02=157,38
+ 0.00=157,40
- 0,80=156,60
+ 1,10-wierzch muru op.
- 0,80=156,60
-1,60 =155,80
- 0.60-wierzch muru op.
-3,00 =154,40
- 0.50-wierzch muru op.
- 3,70=155,72
- 3,70=154,25
+1,50-wierzch muru op.
- 0.45-wierzch muru op.
- 1.05=156,35
- 1,60=155,80
-0,23=157,17
+0,20
+0,05
+0.25
+0.00
-1,00
-1,50- zgrubienie-żwirek
3%
rd
krow?mk
0.1 +5 °C Φwym: 0 W
0.2 +20 °C Φwym: 2209 W
0.3 +20 °C Φwym: 0 W
0.4 +20 °C Φwym: 555 W
0.5 +20 °C Φwym: 645 W
0.6 +20 °C Φwym: 637 W
0.7 +20 °C Φwym: 727 W
0.8 +20 °C Φwym: 876 W
0.9 +20 °C Φwym: 1060 W
0.10 +20 °C Φwym: 779 W
0.11 +20 °C Φwym: 783 W
0.12 +20 °C Φwym: 288 W
0.13 +20 °C Φwym: 381 W
0.14 +16 °C Φwym: 421 W
0.15 +16 °C Φwym: 1222 W
0.16 +16 °C Φwym: 514 W
0.17 +20 °C Φwym: 469 W
0.18 +16 °C Φwym: 340 W
0.19 +20 °C Φwym: 496 W
0.20 +20 °C Φwym: 924 W
0.21 +5 °C Φwym: 0 W
0.22 +20 °C Φwym: 995 W
0.23 +20 °C Φwym: 0 W
0.24 +20 °C Φwym: 0 W
0.25 +20 °C Φwym: 758 W
0.26 +20 °C Φwym: 0 W
0.27 +20 °C Φwym: 545 W
0.28 +20 °C Φwym: 259 W
0.29 +12 °C Φwym: 0 W
[700 mm] FCV22/600
[900 mm] FCV11/600
[600 mm] FCV22/600
[500 mm] FCV11/600
[800 mm] FCV11/600
[800 mm] FCV22/600
FCV22/900 [700 mm]
FCV11/600 [600 mm]
FCV11/600 [500 mm]
0.1 3.54m² war.2.2a
0.2 poczekalnia 10.06m² war.2.2
0.3 wc N 4.43m² war.2.2
0.4 p. przyjęć interesantów 4.53m² war.2.1
0.5 p.b. ds Nielet. 11.44m² war.2.1
0.6 p.Błektny 11.02m² war.2.1
0.7 p ds Nielet. 12.50m² war.2.1
0.8 p.b. Dzielnicowi 12.82m² war.2.1
0.9 p.bł Dzielnicowi 13.73m² war.2.1
0.10 p.b. Dzielnicowi 13.99m² war.2.1
0.11 p.K.Dzielnicowi 13.76m² war.2.5
0.12 wc 4.90m² war.2.2
0.13 wc 4.90m² war.2.2
0.14 komunikacja 1 30.89m² war.2.1
0.15a podest 4.21m² war.2.2
0.15b bieg+pp 14.58m² war.2.2
0.16 p.dyżurny 13.41m² war.2.2
0.17 pok.śniadań 13.87m² war.2.1
0.18 p.dyżurny 13.41m² war.2.2
0.19 zatrzymań 8.86m² war.2.1
0.20 p.kierownik OPT 13.41m² war.2.2
0.21 pomieszczenie 9.97m² war.2.3
0.22 p.Dyżurny 12.41m² war.2.2
0.23 p.dyżurny 13.41m² war.2.2
0.24 p.pobytowe 13.41m² war.2.2
0.25 p.dyżurny 13.41m² war.2.2
0.26 p.dyżurny 13.41m² war.2.2
0.27 p.dyżurny 13.41m² war.2.2
0.28 p.dyżurny 13.41m² war.2.2
0.29 wc 3.87m² war.2,2
dach 27.61m² war.1.1
podest 4.04m² war.4.6
schody 3.78m² war.4.4
wc/st.służb 5.57m² war.2.2
7. Rozdzielacz do c.o. firmy z armaturą Wavin lub równoważny
C01 – oczaczenie pionów instalacji centralnego ogrzewania
-przewody instalacji centralnego ogrzewania
- kierunek prowadzenia pionów instalacji sanitarnych
- rozdzielacze instalacji centralnego ogrzewania
FCV 11/600 [600 mm] – stalowe grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym. FCV - typ grzejnika, 11 - grubość grzejnika, 600 - wysokość grzejnika, 800 - długość grzejnika
SAC15 [600 mm] – stalowy drabinkowy grzejnik łazienkowy za podłączeniem dolnym. SAC - typ grzejnika, 15 - wysokość grzejnika, 600 mm - szerokość grzejnika
-1.10 +24 °C Φwym: 577 W
- zawór z głowicą termostatyczną
- zawór odcinający grzejnikowy
- zawór odcinający
- zawór równoważący
Opis pomieszczenia:
- numer pomieszczenia
- temperatura
- moc grzewcza

± 0,00 =157,40 mnm

Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul.Okopowa 15, Gdańsk 80-819

KWADRATURA
biuro@kwadratura.waw.pl www.kwadratura.waw.pl
biuro: ul.Krasickiego 45c lok.4, Warszawa 02-611 tel. 662 789 709

Instalacje sanitarne POOS/04

Projektant
mgr inż. Radosław Misztal upr.proj. LUB/0048/POOS/09

Opracowywujący
mgr inż. Grzegorz Śmiechowski

Sprawdzający
mgr inż. Grzegorz Milaniuk upr.proj. MAZ/0483/PWOS/05

temat
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino
ul.Chwarznieńska/ Stanisławskiego Gdynia-Wrzeszcz
działka o nr ew. 5236 z obrębu 0011 Chwarzno-Wrzeszcz

faza PROJEKT WYKONAWCZY
branża sanitarna

tytuł rys. RZUT PARTERU
BUDYNEK KOMISARIATU - INSTALACJA C.O.

data 08.09.2017 | skala 1:50 | nr rys. IS02