

Warunki techniczne samochodu osobowego małodlitrażowego seg. C nieoznakowanego

marki

L.p.	Parametr	J.m.	Wymagane	Oferowane
1	Pojazd	-	- kategorii M1 - dach o konstrukcji oraz poszyciu wyk. z metalu	
2	Rodzaj nadwozia	-	-zamknięte całkowicie przeszklone	
3	Liczba miejsc	szt.	5	
4	Rozstaw osi	mm	min. 2600	
5	Długość całkowita	mm	min. 4300	
6	Wysokość	mm	max 1500	
7	Rodzaj silnika	-	-iskrowy - min. 4-cylindrowy	
8	Pojemność silnika	-	min. 1.300 cm ³	
9	Moc silnika	-	min.70 kW	
10	Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania	-	wymagane	
11	Regulacja kolumny kierowniczej	-	-min. w płaszczyźnie góra-dół, przód-tył	
12	Wspomaganie układu kierowniczego	-	wymagane	
13	Układ napędowy	-	- prędkość minimalna min 175 km/h - system stabilizacji toru jazdy - układ zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania pojazdu	
14	Tarcze kół - opony	-	- koła jezdne z ogumieniem bezdętkowym -koła 4 szt. (tarcze stalowe lub aluminiowe) z ogumieniem letnim - koła 4 szt. opon z ogumieniem zimowym - pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe z oferty fabrycznej producenta pojazdu przy zastosowaniu pełnowymiarowego koła zapasowego bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy) - w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni	
15	Pasy bezpieczeństwa	-	- trzypunktowe dla wszystkich miejsc siedzących	
16	Poduszki powietrzne	-	- przednie i boczne dla min. I rzędu siedzeń - pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujące I i II rząd siedzeń	
17	Szyba tylna podgrzewana	-	wymagane	

	wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz			
18	Lusterka / szyby	-	- lusterka, elektrycznie sterowane, podgrzewane(zewnętrzne) - szyby drzwi przednich i tylnych, elektrycznie opuszczane i podnoszone z możliwością blokowania tylnych szyb z miejsca kierowcy	
19	Światła przeciwmgłowe przednie	-	wymagane	
20	Centralny zamek	-	- sterowany pilotem	
21	Regulacja foteli	-	- kierowcy, min. przód-tył, góra-dół - pasażera, min przód-tył - płynna regulacja oparcia siedzeń I rzędu	
22	Kluczyki wraz z pilotami	kpl.	min. 2	
23	Klimatyzacja	-	wymagana	
24	Komplet dywaników gumowych	-	- w przedziale I, II oraz przestrzeni bagażowej	
25	Radioodbiornik	1	- montowany na linii fabrycznej wyposażony w zestaw głośnomówiący i min. 2 głośniki	
26	Czujnik parkowania / Kamera cofania	-	- min. z tyłu pojazdu, z sygnalizacją akustyczną i wizualną lub kamera cofania	
27	Ramki do tablic	szt.	2 – bez napisów	
28	Kolor nadwozia	-	- min. 3 stonowane kolory z handlowej oferty producenta	
29	Fotele przedziału I i II-go	-	muszą być wykonane z ciemnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.	
30	Dodatkowe oświetlenie przedziału I	szt.	2 punkty świetlne	
31	Gniazdo zapalniczki fabryczne	szt.	1	
32	Podłokietnik	-	- ze schowkiem, pomiędzy fotelem kierowcy i pasażera	
33	Gaśnica	-	proszkowa, typu samochodowego 1kg	
34	Apteczka samochodowa z wyposażeniem	-	wymagana	
35	Trójkąt ostrzegawczy	szt.	1	
36	Młotki i noże do cięcia pasów	kpl.	2 - zintegrowane	
37	Zestaw podręcznych narzędzi: -podnośnik samochodowy -klucz do kół -wkrętak dwustronny	-	wymagany	

	-klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora			
38	Rok produkcji	-	bieżący dla roku dostawy	
39	Radiotelefon zgodnie z: 1) zał. 1ł 2) zał. 2ł 5) zał. 3ł	-	wymagany (podać nazwę modelu)
40	Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne	-	min. 36 miesiące bez limitu km lub 36 miesięcy z limitem min 100 000 km	
41	Gwarancja na powłokę lakierniczą	-	min. 36 miesiące	
42	Gwarancja na perforację elementów nadwozia	-	min. 36 miesiące	
43	Gwarancja na całość zabudowy	-	min. 36 miesiące	
44	Gwarancja na instalację łączności radiowej	-	min 36 miesięcy	

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Podpisano
/upoważniony przedstawiciel/